



SINOTRUK

TRACTEUR HOWO 6x4 336 CH



Photo non contractuelle

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

☎ **272121111**

ABIDJAN : BD VALÉRY GISCARD D'ESTAING - YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE - COCODY BD MITTERRAND

SAN-PÉDRO : ZONE INDUSTRIELLE BOUAKÉ : ROUTE DE BÉOUMI DALOA : QUARTIER COMMERCE

🌐 @RIMCOMOTORS 📱 @RIMCOCAMIONBUS 🌐 WWW.RIMCO-MOTORS.COM 📺 @RIMCOMOTORS_CAMION_BUS



FICHE TECHNIQUE

CITERNE À EAU 6X4 336 CH

MOTEUR	Marque : SINOTRUK	
	Modèle : WD615.69 - Norme Euro II émission standard	
	Moteur 4 temps à injection directe de 9,7 L de cylindrée	
	6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau - Turbocompresseur & Intercooler	
	Cylindrée du moteur 9726 cc	
	Puissance DIN maximale: 336ch (247 KW) à 2 200 tr/min	
	Couple maximal : 1 350 Nm à 1 100 ~ 1 800 tr/min	
	Consommation spécifique de carburant : 38L/100KM	
	Quantité de remplissage d'huile moteur: 32L	
	Capacité du circuit de refroidissement : 40L	
	2 filtres à carburant dont 1 avec séparateur d'eau	
	Compresseur d'air monocylindre	
BOÎTE DE VITESSE	HW19710 (Manuelle HW70 avec 10AV/2AR)	
EMBRAYAGE	Monodisque 430 mm	
CHÂSSIS	Capacité essieux AV/AR	7T / 2X16 T
	Dimensions	Profil en U de section 850/900*300*80*(8+4)mm
	Suspension avant	Renforcée. 10 lames de ressort semi-elliptiques et barre stabilisatrice
	Suspension arrière	12 lames semi-elliptiques et barre stabilisatrice
	Blocage de différentiel	Inter-roues et inter-ponts
	Réservoir de carburant	400L en aluminium avec antivol
DIRECTION	ZF8118, direction assistée hydraulique RHD	
FREINS	Frein de service: frein à air comprimé à double circuit	
	Frein de stationnement (frein de secours) agissant sur les roues arrière	
	Frein auxiliaire, frein sur échappement moteur	
ROUES	Pneus:13R22.5	
CABINE CONDUCTEUR	Cabine longue, commande avancée entièrement en acier, inclinable hydrauliquement de 55° vers l'avant, système d'essuie-glace à 2 bras avec 3 vitesses, pare-brise en stratifié, avec antenne radio coulée, siège du conducteur réglable à amortissement hydraulique et siège passager rigide réglable, système de chauffage et de ventilation, volet de toit réglable, avec enregistreur radio/cassette stéréo, pare-soleil et volant réglable, klaxon pneumatique, couchette simple avec support 4 points, suspension entièrement flottante et amortisseur avec stabilisateur transversal, climatiseur, ceinture de sécurité.	
DIMENSIONS (mm)	Dimensions hors tout (L x l x H)	9710*2520*2970(mm)
	Empattement	4550+1350
	Angle d'attaque (°)	26
	Angle de fuite (°)	19
	Volume de la charge	20 000L
POIDS (Kg)	Poids à vide	9310
	Poids total à charge (PTAC)	25000
	Vitesse de conduite maximale (km/h)	90
PERFORMANCES	Pente maximale franchissable (%)	80
	Garde au sol minimum (mm)	349
	Rayon de braquage minimum (m)	<10.5
AUTRES ÉQUIPEMENTS	Gyrophare	
	Extincteur d'incendie	
	Batteries 2x12v 165 Ah	
	Avertisseur de marche arrière	
	Phares antibrouillard	
	Barre arrière anti-encastrement	
Double filtre à air		

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques pour améliorer les produits sans préavis.

