



SINOTRUK



CITERNE A CARBURANT 18 000 L 6x4 336CH



Photos non contractuelles

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

☎ **272121111**

ABIDJAN : BD VALÉRY GISCARD D'ESTAING - YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE - COCODY BD MITTERRAND

SAN-PÉDRO : ZONE INDUSTRIELLE BOUAKÉ : ROUTE DE BÉOUMI DALOA : QUARTIER COMMERCE

🌐 @RIMCOMOTORS 📱 @RIMCOCAMIONBUS 🌐 WWW.RIMCO-MOTORS.COM 📱 @RIMCOMOTORS_CAMION_BUS



FICHE TECHNIQUE

CITERNE À CARBURANT 6X4 336CH

MOTEUR	Marque : SINOTRUK	
	Modèle : WD615.69 - Norme Euro II émission standard	
	Moteur 4 temps à injection directe de 9,7 L de cylindrée	
	6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau - Turbocompresseur & Intercooler	
	Puissance maximale: 336ch (247 KW) à 2 200 tr/min	
	Couple maximal : 1 350 Nm à 1 100 ~ 1 600 tr/min	
	Consommation spécifique de carburant : 38L/100KM	
	Quantité de remplissage d'huile moteur: 32L	
	Capacité du circuit de refroidissement : 40L	
Compresseur d'air bicylindres		
BOÎTE DE VITESSE	HW19710 (Manuelle synchronisée 10 AV / 2 AR)	
EMBRAYAGE	Monodisque 430(B)mm	
CHÂSSIS	Capacité essieux AV/AR	9T / 2X16 T
	Dimensions	Profil en U de section 300x80x(8+8) mm avec renforts
	Suspension avant	Renforcée. 10 lames de ressort semi-elliptiques et barre stabilisatrice
	Suspension arrière	12 lames semi-elliptiques et barre stabilisatrice
	Blocage de différentiel	Inter-roues et inter-ponts
	Réservoir de carburant	400L en aluminium avec antivol
DIRECTION	ZF8118, direction assistée hydraulique	
FREINS	Frein de service: frein à air comprimé à double circuit	
	Frein de stationnement (frein de secours) agissant sur les roues arrière	
	Frein auxiliaire, frein sur échappement moteur avec ABS	
ROUES	Jantes en acier 9,0-20, 10 trous	Pneus:13R22.5 Tubeless
CABINE CONDUCTEUR	Cabine longue, commande avancée entièrement en acier, inclinable hydrauliquement de 55° vers l'avant, système d'essuie-glace à 2 bras avec 3 vitesses, pare-brise en stratifié, avec antenne radio coulée, siège du conducteur réglable à amortissement hydraulique et siège passager rigide réglable, système de chauffage et de ventilation, volet de toit réglable, avec enregistreur radio/cassette stéréo, pare-soleil et volant réglable, klaxon pneumatique, couchette simple avec support 4 points, suspension entièrement flottante et amortisseur avec stabilisateur transversal, climatiseur, ceinture de sécurité.	
DIMENSIONS (mm)	Dimensions hors tout (L x l x H)	10100x2530x3650(mm)
	Empattement	4600+1350
	Porte-à-faux avant	1500
	Porte-à-faux arrière	2445
	Angle d'attaque (°)	17
	Angle de fuite (°)	12
	Volume de la citerne	18000L avec pompe et tuyau de carburant
POIDS (Kg)	Poids à vide	14500
	Poids total à charge (PTAC)	41000
	Vitesse de conduite maximale (km/h)	95
PERFORMANCES	Pente maximale franchissable (%)	34
	Garde au sol minimum (mm)	305
	Rayon de braquage minimum (m)	21
AUTRES ÉQUIPEMENTS	Gyrophare	
	Extincteur d'incendie	
	Batteries 2x12V 165 Ah	
	Avertisseur de marche arrière	
	Phares antibrouillard	
	Barre arrière anti-encastrement	
Double filtre à air		

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques pour améliorer les produits sans préavis.



CITERNE À CARBURANT 18 000 L 6x4 336CH

SINOTRUK