



**SINOTRUK**

# HOMAN 5 T

CAISSE FRIGORIFIQUE 116 CH 4X2



Photo non contractuelle

**DISTRIBUTEUR OFFICIEL**

☎ **272121111**

ABIDJAN : BD VALÉRY GISCARD D'ESTAING - YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE - COCODY BD MITTERRAND

SAN-PÉDRO : ZONE INDUSTRIELLE BOUAKÉ : ROUTE DE BÉOUMI DALOA : QUARTIER COMMERCE

🌐 @RIMCOMOTORS 📱 @RIMCOCAMIONBUS 🌐 WWW.RIMCO-MOTORS.COM 📺 @RIMCOMOTORS\_CAMION\_BUS



**RIMCO  
MOTORS**



# FICHE TECHNIQUE

## HOMAN 5 T CAISSE FRIGORIFIQUE 116 CH 4X2

<b>MOTEUR</b>	Marque	SINOTRUK
	Modèle	YN4102QBZL, Norme antipollution Euro II Moteur 4 temps à injection directe
	Nombre de cylindres	4 cylindres en ligne avec refroidissement par eau - Turbocompresseur
	Cylindrée du moteur	3.760 cc
	Puissance maximale	116ch (85 KW) à 3 200 tr/min
	Couple maximal	320Nm/1800~2200rpm
	Consommation en carburant	N/C
	Quantité de remplissage d'huile moteur	10L
	Capacité du circuit de refroidissement	20L
	Éléments filtrants	3 filtres à gasoil dont 1 filtre décanteur (séparateur d'eau)
	Compresseur d'air	Compresseur d'air monocylindre
	<b>BOÎTE DE VITESSE</b>	
<b>EMBAYAGE</b>		Monodisque, 325 mm
<b>CHÂSSIS</b>	Dimensions	800*196*60*6mm, double cadre riveté de largeur égale.
	Capacité essieux avant et arrière	2,4T/ 4,2T
	Suspension avant	11 lames de ressort semi-elliptiques avec stabilisateurs
	Suspension arrière	9 ressorts à lames principaux et 7 ressorts à lames d'étai
	Réservoir de carburant	Acier de 120L avec antivol
<b>DIRECTION</b>		RHD direction assistée hydraulique
<b>FREINS</b>	Frein de service	Frein à air comprimé à double circuit
	Frein de stationnement (frein de secours)	Frein à mains, agit sur les roues arrière
<b>ROUES</b>		Jantes en acier 5.50- 16,6 Pneus 8.25 R 16 Tubeless
<b>CABINE CONDUCTEUR</b>		Cabine standard avec couchette, 3 sièges inclinables hydrauliquement à 45° vers l'avant, système d'essuie-glace à 2 bras à trois vitesses, siège conducteur réglable, avec système de chauffage et de ventilation, double pare-soleil intérieur, toit ouvrant, radio et interface USB, ceintures de sécurité, direction réglable roue, klaxon.
<b>DIMENSIONS (mm)</b>	Dimensions hors tout (L x l x H)	6190*2250*3120mm
	Empattement	3360
<b>CHÂSSIS</b>	Angle d'attaque (°)	18°
	Angle de fuite (°)	15°
	Dimensions Plateau / Caisse (L x l x H)	4200*2050*500mm , 4.3m³
	Charge utile (Kg)	5000
<b>POIDS (kg)</b>	Poids à vide (kg)	3960
	Poids total à charge (PTAC) (kg)	8400
	Vitesse de conduite maximale (km/h)	95
<b>PERFORMANCES</b>	Pente maximale franchissable (%)	32
	Garde au sol minimum (mm)	218
	Rayon de braquage minimum (m)	<7.2
	<b>AUTRES ÉQUIPEMENTS</b>	

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques pour améliorer les produits sans préavis.



HOMAN 5 T CAISSE FRIGORIFIQUE 116 CH 4x2

**SINOTRUK**