



SINOTRUK



TOUPIE A BETON 12 M3 8x4 371 CH



Photos non contractuelles

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

☎ **272121111**

ABIDJAN : BD VALÉRY GISCARD D'ESTAING - YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE - COCODY BD MITTERRAND

SAN-PÉDRO : ZONE INDUSTRIELLE BOUAKÉ : ROUTE DE BÉOUMI DALOA : QUARTIER COMMERCE

🌐 @RIMCOMOTORS 📱 @RIMCOCAMIONBUS 🌐 WWW.RIMCO-MOTORS.COM 📱 @RIMCOMOTORS_CAMION_BUS



FICHE TECHNIQUE

TOUPIE A BETON 12M 8X4 371CH

MOTEUR	Marque : SINOTRUK	
	Modèle : WD615.47 - Norme Euro II émission standard	
	Moteur 4 temps à injection directe	
	6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau - Turbocompresseur & Intercooler	
	Puissance DIN maximale: 371ch (247 KW) à 2 200 tr/min	
	Couple maximal: 1500Nm at 1100~1600 rpm	
	Consommation spécifique de carburant : 43L/100KM	
	Quantité de remplissage d'huile moteur: 32L	
	Capacité du circuit de refroidissement : 40L	
	3 filtres à carburant dont 2 avec séparateur d'eau	
Compresseur d'air bicylindres		
BOÎTE DE VITESSE	HW19712 (Manuelle synchronisée 12 AV / 2 AR)	
EMBRAYAGE	Monodisque 430(B)mm	
CHÂSSIS	Capacité essieux AV/AR	2X9,5 T / 2X16 T
	Dimensions	Profil en U de section 300x80x8 mm avec renforts
	Suspension avant	Renforcée. 11 lames de ressort semi-elliptiques et barre stabilisatrice
	Suspension arrière	12 lames semi-elliptiques et barre stabilisatrice
	Blocage de différentiel	Inter-roues et inter-ponts
	Réservoir de carburant	400L en aluminium avec antivol
DIRECTION	ZF8118, direction assistée hydraulique	
FREINS	Frein de service: frein à air comprimé à double circuit	
	Frein de stationnement (frein de secours) agissant sur les roues arrière	
	Frein auxiliaire, frein sur échappement moteur avec ABS	
ROUES	Jantes en acier 9,0-20, 10 trous	Pneus:13R22.5 Tubeless
CABINE CONDUCTEUR	Cabine longue, commande avancée entièrement en acier, inclinable hydrauliquement de 55° vers l'avant, système d'essuie-glace à 2 bras avec 3 vitesses, pare-brise en stratifié, avec antenne radio coulée, siège du conducteur réglable à amortissement hydraulique et siège passager rigide réglable, système de chauffage et de ventilation, volet de toit réglable, avec enregistreur radio/cassette stéréo, pare-soleil et volant réglable, klaxon pneumatique, couchette simple avec support 4 points, suspension entièrement flottante et amortisseur avec stabilisateur transversal, climatiseur, ceinture de sécurité.	
DIMENSIONS (mm)	Dimensions hors tout (L x l x H)	10700x2520x3990 (mm)
	Empattement	1800+3200+1350
	Porte-à-faux avant	1500
	Porte-à-faux arrière	1895
	Angle d'attaque (°)	19
	Angle de fuite (°)	18
	Volume de la citerne	12m ³
POIDS (kg)	Charge utile	35000
	Poids à vide	16000
	Poids total à charge (PTAC)	51000
	Vitesse de conduite maximale (km/h)	95
PERFORMANCES	Pente maximale franchissable (%)	37
	Garde au sol minimum (mm)	314
	Rayon de braquage minimum (m)	21.2
AUTRES ÉQUIPEMENTS	Gyrophare	
	Sellette 3,5" JOST	
	Extincteur d'incendie	
	Batteries 2x12v 165 Ah	
	Avertisseur de marche arrière	
	Phares antibrouillard	
	Barre arrière anti-encastrement	
Double filtre à air		

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques pour améliorer les produits sans préavis.



TOUPIE A BETON 8x4 371CH **SINOTRUK**