



HOWO

SINOTRUK

TX BENNE 25 T 6X4 336 CH.



ART DEPARTMENT

PHOTO NON CONTRACTUELLE

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

☎ 27 21 21 11 11

ABIDJAN : BD VALÉRY GISCARD D'ESTAING - YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE - COCODY BD MITTERRAND

SAN-PÉDRO : ZONE INDUSTRIELLE BOUAKÉ : ROUTE DE BÉOUMI DALOA : QUARTIER COMMERCE

in @RIMCOMOTORS f @RIMCOCAMIONBUS g WWW.RIMCO-MOTORS.COM @ @RIMCOMOTORS_CAMION_BUS



RIMCO MOTORS



F I C H E T E C H N I Q U E

MOTEUR	Marque : SINOTRUK	
	Modèle : WD615.69 - Norme antipollution Euro II	
	Moteur 4 temps à injection directe	
	Cylindrée du moteur : 9,726 L	
	6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau - Turbocompresseur & Intercooler	
	Puissance DIN maximale : 336 ch (247 Kw) à 2 200 tr/min	
	Couple maximal : 1 350 Nm à 1 100 ~ 1 600 tr/min	
	Consommation spécifique de carburant : 195 g/kWh. Quantité de remplissage d'huile moteur : 32L	
	Capacité du circuit de refroidissement : 40L	
	3 filtres à carburant dont 2 avec séparateur d'eau	
Compresseur d'air bi-cylindres		
Consommation en carburant : 32 L / 100 km		
BOÎTE DE VITESSE	HW19710 (Manuelle 10 AV / 2 AR)	
EMBRAYAGE	Monodisque 430 mm	
CHÂSSIS	Capacité essieu et pont	9,5 T / 2 x 16 T (pont tandem arrière MAN)
	Dimensions	Profil en U de section 300×80×(8+8) mm
	Suspension avant	Renforcée 10 lames de ressort semi-elliptiques avec amortisseurs et barre stabilisatrice
	Suspension arrière	12 lames semi-elliptiques et barre stabilisatrice
	Blocage de différentiel	Inter-roues et inter-ponts
	Réservoir de carburant métallique	300 L avec bouchon anti-vol
DIRECTION	ZF8118, direction assistée hydraulique	
FREINS	Frein de service	Frein à air comprimé à double circuit (frein à tambour)
	Frein de stationnement (frein de secours) : agit sur les roues arrière	
	Frein auxiliaire : frein sur échappement	
ROUES	Jantes 9.00-22.5 Pneus : 13R22.5 tubeless Roue de secours	
CABINE CONDUCTEUR	Cabine MAN HOWO -TX - conception MAN-TGA - 100% acier - inclinable hydrauliquement à 55° vers l'avant - suspension flottante à 4 points et amortisseur de chocs avec stabilisateur transversal - ouverture des portes avec télécommande à distance - vitres électriques - 2 bras d'essuie-glaces à 3 vitesses - pare-brise en verre feuilleté - antenne radio encastrée - siège conducteur réglable avec amortissement pneumatique et siège passager fixe et réglable - ceintures de sécurité - climatisation - trappe de toit réglable - radio stéréo - pare-soleil - volant de direction réglable - klaxon pneumatique.	
DIMENSIONS (mm)	Dimensions hors tout (L x l x H)	8300*2530*3300
	Empattement	3625+1350
	Porte-à-faux avant	1500
	Porte-à-faux arrière	1825
	Angle d'attaque (°)	19
	Angle de fuite (°)	23
POIDS (kg)	Charge utile	25000
	Poids à vide	14500
	Poids total à charge (PTAC)	39500
PERFORMANCES	Vitesse de conduite maximale (km/h)	85
	Pente maximale franchissable (%)	37
	Garde au sol minimum (mm)	314
	Rayon de braquage minimum (m)	19
BENNE	Benne (mm)	5600*2300*1400
	Qualité de l'acier	Acier renforcé au manganèse
	Épaisseur du fond (mm)	8
	Épaisseur parois (mm)	6
	Système de levage	Vérin frontal avec stabilisateur central
AUTRES ÉQUIPEMENTS	Gyrophare	
	Protection frontale de la partie inférieure du carter d'huile et de l'intercooler	
	Extincteur d'incendie	
	Batteries 2X12V 165 Ah	
	Avertisseur de marche arrière	
	Phares antibrouillard	
	Barre arrière anti-encastrement	
	Double-filtre à air normal + Filtre à air à bain d'huile (2L d'huile)	

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques pour améliorer les produits sans préavis.



TX BENNE 25T 6X4 336 CH. **HOWO**