



SINOTRUK



HOMAN 5T PLATEAU RIDELLES 4x2
HOMAN 5T CAISSE METALLIQUE 4x2



Photos non contractuelles

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

☎ **272121111**

ABIDJAN : BD VALÉRY GISCARD D'ESTAING - YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE - COCODY BD MITTERRAND

SAN-PÉDRO : ZONE INDUSTRIELLE BOUAKÉ : ROUTE DE BÉOUMI DALOA : QUARTIER COMMERCE

🌐 @RIMCOMOTORS 📱 @RIMCOCAMIONBUS 🌐 WWW.RIMCO-MOTORS.COM 📱 @RIMCOMOTORS_CAMION_BUS



FICHE TECHNIQUE

HOMAN 5T PLATEAU RIDELLES 4x2
HOMAN 5T CAISSE MÉTALLIQUE 4x2

MOTEUR	Marque	SINOTRUK		
	Modèle	YN4102QBZL, norme antipollution Euro II Moteur 4 temps à injection directe		
	Nombre de cylindres	4 cylindres en ligne avec refroidissement par eau - turbocompresseur		
	Cylindrée du moteur	3.760 L		
	Puissance maximale	116ch (85 KW) à 3 200 tr/min		
	Couple maximal	320Nm/1800 ~ 2200rpm		
	Consommation en carburant	12L/100KM		
	Quantité de remplissage d'huile moteur	10L		
	Capacité du circuit de refroidissement	20L		
	Éléments filtrants	3 filtres à gasoil dont 1 filtre décanteur (séparateur d'eau)		
Compresseur d'air	Compresseur d'air monocylindre			
BOÎTE DE VITESSE		WLY6T50C (manuelle synchronisée 6 AV / 1 AR)		
EMBRAYAGE		Monodisque, 325 mm		
CHÂSSIS	Dimensions	800*196*60*6mm, double cadre riveté de largeur égale		
	Capacité essieux avant et arrière	2,4T/ 4,2T		
	Suspension avant	11 lames de ressort semi-élliptiques avec stabilisateurs		
	Suspension arrière	9 ressorts à lames principaux et 7 ressorts à lames d'étai		
	Réservoir de carburant	Acier de 120L avec antivol		
DIRECTION		RHD direction assistée hydraulique		
FREINS	Frein de service	Frein à air comprimé à double circuit		
	Frein de stationnement (frein de secours)	Frein à mains, agit sur les roues arrière		
ROUES	Jantes en acier 5.50- 16,6	Pneus 8.25 R 16 tubeless		
CABINE CONDUCTEUR		Cabine simple avec deux sièges sans couchette, inclinable hydrauliquement à 45° vers l'avant, système d'essuie-glace à 2 bras à trois vitesses, siège conducteur réglable, avec système de chauffage et de ventilation, double pare-soleil intérieur, toit ouvrant, radio et interface USB, ceintures de sécurité, direction réglable roue, klaxon.		
DIMENSIONS (mm)	Dimensions hors tout (L x l x H)	6190*2250*2500mm	6190*2000*2840mm	
	Empattement	3360		
	Angle d'attaque (°)	18°		
	Angle de fuite (°)	15°		
	Dimensions Plateau / Caisse (L x l x H)	4200*2050*500mm , 4.3m ³	4200*2050*2050mm , 14.8m ³	
	Épaisseur Plateau / Caisse	Plancher : 2 mm, côté : 1 mm		Plancher : 3 mm, côté : 1,2 mm
POIDS (kg)	Charge utile (Kg)	5000		
	Poids à vide (kg)	3360	3960	
	Poids total à charge (PTAC) (kg)	8400		
PERFORMANCES	Vitesse de conduite maximale (km/h)	95		
	Pente maximale franchissable (%)	32		
	Garde au sol minimum (mm)	218		
	Rayon de braquage minimum (m)	<7.2		
AUTRES ÉQUIPEMENTS		Extincteur d'incendie		
		Protection frontale de la partie inférieure du carter et de l'intercooler		
		Avertisseur de marche arrière		
		Batteries 2 X 12V		
		Phares antibrouillard		

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques pour améliorer les produits sans préavis.

HOMAN 5T PLATEAU RIDELLES 4x2
HOMAN 5T CAISSE MÉTALLIQUE 4x2



SINOTRUK