



SINOTRUK

HOMAN 6T CACAO



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

☎ **27 21 21 11 11**

ABIDJAN : BD VALÉRY GISCARD D'ESTAING - YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE - COCODY BD MITTERRAND

SAN-PÉDRO : ZONE INDUSTRIELLE BOUAKÉ : ROUTE DE BÉOUMI DALOA : QUARTIER COMMERCE

in @RIMCOMOTORS f @RIMCOCAMIONBUS g WWW.RIMCO-MOTORS.COM © @RIMCOMOTORS_CAMION_BUS



F I C H E T E C H N I Q U E

Moteur	Marque : SINOTRUK Modèle : YN4102QBZL Moteur 4 temps à injection directe de cylindrée 3,76 L 4 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, Puissance maximale (Ch/rpm) : 115/3000 Couple maximal (Nm/rpm) : 320 /1800~2200 Consommation en carburant : 15L / 100 Quantité de remplissage d'huile moteur : 16L Capacité du circuit de refroidissement : 20L Un filtre à gasoil et un filtre décanteur (séparateur d'eau) Compresseur d'air mono-cylindre	
Boîte de vitesse	WLY10H46 - 5 AV + 5 AV extra lentes + 1 AR	
Embrayage	Monodisque 325 mm	
Châssis	Capacité essieux avant et arrière	2,8T/6,5T
	Suspension avant	8 Lames de ressorts semi-elliptiques avec amortisseur et stabilisateurs
	Suspension arrière	20 Lames de ressorts semi-elliptiques
	Blocage de différentiel avec bouton d'enclenchement manuel et bip sonore	
	Ratio du pont élevé 6,33	
	Châssis renforcé	
	Réservoir de carburant en acier de 120L	
Direction	GY90 - direction assistée hydraulique	
Freins	Frein de service : Double circuit pneumatique Frein de stationnement (frein à main) Frein auxiliaire : Frein sur échappement du moteur	
Roues	Sans système anti-blocage des freins (ABS) Jantes : 6.50-16 Pneus : 8.25R16	
Cabine conducteur	Petite cabine HOMAN - structure en acier renforcé - inclinable manuellement à 55° vers l'avant - 2 bras d'essuie - glaces à 3 vitesses variables - pare - brise en verre feuilleté - antenne radio encastrée siège conducteur réglable et siège copilote réglable rigide - ceintures de sécurité - trappe de toit réglable radio stéréo mp3 clé USB - volant de direction réglable - klaxon	
Dimensions en mm	Dimension totale	6300×2230×2650
	Empattement	3350
	Porte-à-faux avant	1230
	Porte-à-faux arrière	1600
	Angle d'attaque (°)	24
	Angle de fuite (°)	13
Poids (Kg)	Poids à vide	3960
	Charge Utile	6000
	Poids total à charge (PTAC)	9960
Performance	Vitesse de conduite maximale (km/h)	70
	Pente maximale franchissable (%)	30~35
	Garde au sol minimum (mm)	200
	Rayon de braquage minimum (m)	13.5
Plateau	Dimensions du plateau ridelle (L x l x H)	4300×2050×550
Autres équipements	Extincteur d'incendie Batteries 2x12V 165 Ah Avertisseur de marche arrière Phares antibrouillard Barre arrière anti-encastrement	

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques pour améliorer les produits sans préavis.



HOMAN 6T CACAO **SINOTRUK**