



SINOTRUK



HOMAN 8T PLATEAU RIDELLES 4X2
HOMAN 8T CAISSE METALLIQUE 4X2

ART DEPARTMENT



Photos non contractuelles

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

☎ **272121111**

ABIDJAN : BD VALÉRY GISCARD D'ESTAING - YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE - COCODY BD MITTERRAND

SAN-PÉDRO : ZONE INDUSTRIELLE BOUAKÉ : ROUTE DE BÉOUMI DALOA : QUARTIER COMMERCE

🌐 @RIMCOMOTORS 📱 @RIMCOCAMIONBUS 🌐 WWW.RIMCO-MOTORS.COM 📱 @RIMCOMOTORS_CAMION_BUS



FICHE TECHNIQUE

HOMAN 8T PLATEAU RIDELLES 4*2
HOMAN 8T CAISSE MÉTALLIQUE 4*2

MOTEUR	Marque	SINOTRUK	
	Modèle	YC4E140-33, norme antipollution Euro II Moteur 4 Temps à injection directe	
	Nombre de cylindres	4 cylindres en ligne avec refroidissement par eau - turbocompresseur	
	Cylindrée du moteur	4260 cc	
	Puissance maximale	140ch (103 KW) à 2800 tr/min	
	Couple maximal	430Nm/1300~1700rpm	
	Quantité de remplissage d'huile moteur	10L	
	Capacité du circuit de refroidissement	20L	
Compresseur d'air	Compresseur d'air monocylindre		
BOÎTE DE VITESSE		WLY6TS55C (manuelle synchronisée 6 AV / 1 AR)	
EMBRAYAGE		Monodisque, 350 mm	
CHÂSSIS	Dimensions	865*250*80*(6+5)mm, double cadre riveté de largeur égale	
	Capacité essieux avant et arrière	3,2T/ 8T	
	Suspension avant	9 lames de ressort semi-élliptiques avec stabilisateurs	
	Suspension arrière	11 ressorts à lames principaux et 7 ressorts à lames d'étai	
	Réservoir de carburant	Acier de 200L avec antivol	
DIRECTION		RHD direction assistée	
FREINS	Frein de service	Frein à air comprimé à double circuit	
	Frein de stationnement (frein de secours)	Frein à mains, agit sur les roues arrière	
ROUES	Pneus 9.00 R 20		
CABINE CONDUCTEUR		Cabine simple trois sièges avec couchette, inclinable hydrauliquement à 45° vers l'avant, système d'essuie-glace à 2 bras à trois vitesses, siège conducteur réglable, avec système de chauffage et de ventilation, double pare-soleil intérieur, toit ouvrant, radio et interface USB, ceintures de sécurité, direction réglable roue, klaxon.	
DIMENSIONS (mm)	Dimensions hors tout (L x l x H)	8530*2480*2680mm	8530*2480*3300mm
	Empattement	4700	
	Angle d'attaque (°)	26	
	Angle de fuite (°)	15	
	Dimensions Plateau / Caisse (Lx l x H)	6250*2300*550mm , 7,9m ³	6250*2300*2300mm 33m ³
	Épaisseur Plateau / Caisse	Plancher : 3 mm, côté : 1,2 mm	
POIDS (kg)	Charge utile (Kg)	8000	
	Poids à vide (kg)	5200	5700
	Poids total à charge (PTAC) (kg)	14000	
PERFORMANCES	Vitesse de conduite maximale (km/h)	87	
	Pente maximale franchissable (%)	26	
	Garde au sol minimum (mm)	240	
	Rayon de braquage minimum (m)	<9.5	
AUTRES ÉQUIPEMENTS		Extincteur d'incendie	
		Protection frontale de la partie inférieure du carter et de l'intercooler	
		Avertisseur de marche arrière	
		Batteries 2 X 12V	
		Phares antibrouillard	

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques pour améliorer les produits sans préavis.

HOMAN 8T PLATEAU RIDELLES 4X2
HOMAN 8T CAISSE MÉTALLIQUE 4X2



SINOTRUK