



SINOTRUK

HOMAN BENNE 8T 4X2 129CH



ART DEPARTMENT

Photos non contractuelles

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

☎ **272121111**

ABIDJAN : BD VALÉRY GISCARD D'ESTAING - YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE - COCODY BD MITTERRAND

SAN-PÉDRO : ZONE INDUSTRIELLE BOUAKÉ : ROUTE DE BÉOUMI DALOA : QUARTIER COMMERCE

🌐 @RIMCOMOTORS 📱 @RIMCOCAMIONBUS 🌐 WWW.RIMCO-MOTORS.COM 📺 @RIMCOMOTORS_CAMION_BUS



**RIMCO
MOTORS**



FICHE TECHNIQUE

MOTEUR	Marque : SINOTRUK	
	Modèle de moteur : YC4102ZLQ, norme antipollution Euro II	
	Moteur 4 temps à injection directe	
	4 cylindres en ligne avec refroidissement par eau -Turbocompresseur & Intercooler	
	Cylindrée du moteur: 3922 cc	
	Puissance DIN maximale: 129HP(95kw)/2800rpm	
	Couple maximal : 370Nm/≤1800rpm	
	Consommation spécifique de carburant : N/C	
	Quantité de remplissage d'huile moteur : 18L	
	Capacité du circuit de refroidissement : 20L	
Monodisque 325 mm		
BOÎTE DE VITESSE	SC8T50C (manuelle synchronisée 8 AV / 2 AR) avec prise de force en option	
EMBRAYAGE	Monodisque 325 mm	
CHÂSSIS	Capacité essieu avant (kg)	3000
	Capacité essieu arrière (kg)	7000
	Dimensions	Profil en U de section 800*250*80*(6+5)mm
	Suspension avant	Renforcée 9 lames de ressort semi-élliptiques et barre stabilisatrice
	Suspension arrière	11 ressorts à lames principaux et 8 ressorts à lames d'étau
	Réservoir de carburant	120 L en aluminium avec antivol
DIRECTION	SC8T50C, direction assistée hydraulique	
FREINS	Frein de service : frein à air comprimé à double circuit	
	Frein de stationnement (frein de secours) agissant sur les roues arrière	
	Frein auxiliaire	
ROUES	Jantes en acier	Pneus : 8.25R20
CABINE CONDUCTEUR	Cabine avec couchette structure en acier renforcé inclinable hydrauliquement à 55° vers l'avant - 2 bras d'essuie-glace à 3 vitesses - pare-brise en verre feuilleté - antenne radio encastrée - siège conducteur réglable à amortissement hydraulique et siège copilote réglable rigide ceinture de sécurité - chauffage et système de ventilation - climatisation - trappe de toit réglable - radio/cassette stéréo - pare-soleil - volant de direction réglable - klaxon - suspension flottante à 4 points et amortisseur de chocs avec stabilisateur transversal - ceinture de sécurité.	
DIMENSIONS (mm)	Dimensions hors tout (L x l x H)	6160*2320*2790 (mm)
	Empattement	3450
	Angle d'attaque (°)	27
	Angle de fuite (°)	21
POIDS (kg)	Charge utile	8000
	Poids à vide	5450
	Poids total à charge (PTAC)	12000
PERFORMANCES	Vitesse de conduite maximale (km/h)	85
	Pente maximale franchissable (%)	58%
	Garde au sol minimum (mm)	250
	Rayon de braquage minimum (m)	<6.9
BENNE	Dimensions	3850*2100* 800+200 (mm), 8m3
	Epaisseur du fond (mm)	4
	Epaisseur parois (mm)	3

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques pour améliorer les produits sans préavis.



HOMAN BENNE 8T 4X2 129CH

SINOTRUK