



SINOTRUK

HOWO 25 T PLATEAU RIDELLES HAUTES



ART DEPARTMENT

☎ **2721211111**

ABIDJAN : BD VALÉRY GISCARD D'ESTAING - YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE - COCODY BD MITTERRAND

SAN-PÉDRO : ZONE INDUSTRIELLE BOUAKÉ : ROUTE DE BÉOUMI DALOA : QUARTIER COMMERCE

 @RIMCOMOTORS  @RIMCOCAMIONBUS  WWW.RIMCO-MOTORS.COM  @RIMCOMOTORS_CAMION_BUS



FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE HOWO 25 T PLATEAU RIDELLES HAUTES

		HOWO 25T PLATEAU RIDELLES HAUTES 6*4
MOTEUR	Marque	SINOTRUK
	Modèle	WP10.300E22, Norme antipollution Euro II- Moteur 4 temps à injection directe
	Nombre de cylindres	6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau - Turbocompresseur
	Cylindrée du moteur	9,7L
	Puissance maximale	300ch (220 KW) à 1900 tr/min
	Couple maximal	1240Nm/1200-1500rpm
	Quantité de remplissage d'huile moteur	32L
	Capacité du circuit de refroidissement	40L
	Éléments filtrants	1 filtre à gasoil et 1 filtre décanteur (séparateur d'eau)
	Compresseur d'air	Compresseur d'air bicylindres - ventilation VISCO
CHÂSSIS	Dimensions	Profil en U de section 850/900*300*80*(8+4)mm avec renforts
	Capacité essieux AV/AR	7T/ 2X16T
	Suspension avant	11 lames de ressort semi-elliptiques avec stabilisateurs
	Suspension arrière	12 ressort a lames principaux
	Réservoir de carburant	Acier de 400L avec antivol
BOÎTE DE VITESSE		HW19710 (Manuelle synchronisée 10 AV / 2 AR) avec Prise de force en option
DIRECTION		ZF8118, direction assistée hydraulique
EMBRAYAGE		Monodisque 430 (B) mm
FREINS	Frein de service	Frein à air comprimé à double circuit
	Frein de stationnement (frein de secours)	Frein à mains, agit sur les roues arrières
	Frein auxiliaire	Frein sur échappement moteur
ROUES		Jantes: 9.0-20 10 trous Pneus: 315/80R22.5 Tubeless
CABINE CONDUCTEUR		Cabine longue , commande avancée entièrement en acier, inclinable hydrauliquement de 70° vers l'avant, système d'essuie-glace à 3 bras avec 3 vitesses, pare-brise en stratifié, avec antenne radio coulée, siège du conducteur réglable à amortissement hydraulique et siège passager rigide réglable, système de chauffage et de ventilation, volet de toit réglable, avec enregistreur radio/cassette stéréo, pare-soleil et volant réglable, klaxon pneumatique, couchette simple avec support 4 points, suspension entièrement flottante et amortisseur avec stabilisateur transversal , ceinture de sécurité.
DIMENSIONS (mm)	Dimensions hors tout (L x l x H)	9200*2520*2970(mm)
	Dimensions / Caisse (L x l x H)	/
	Empattement	4350+1350
	Angle d'attaque (°)	27
	Angle de fuite (°)	17
POIDS (kg)	Charge utile (Kg)	25000
	Poids à vide (kg)	9500
PERFORMANCES	Vitesse de conduite maximale (km/h)	90
	Pente maximale franchissable (%)	60
	Garde au sol minimum (mm)	349
	Rayon de braquage minimum (m)	<13.5
AUTRES ÉQUIPEMENTS		Extincteur d'incendie Protection frontale de la partie inférieure du carter et de l'intercooler Avertisseur de marche arrière Batteries 2 X 12V Phares antibrouillard

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques pour améliorer les produits sans préavis.

SINOTRUK