



# SINOTRUK

## HOWO BENNE 8X4 371 CH



ART DEPARTMENT

Photos non contractuelles

**DISTRIBUTEUR OFFICIEL**

☎ **272121111**

ABIDJAN : BD VALÉRY GISCARD D'ESTAING - YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE - COCODY BD MITTERRAND

SAN-PÉDRO : ZONE INDUSTRIELLE BOUAKÉ : ROUTE DE BÉOUMI DALOA : QUARTIER COMMERCE

in @RIMCOMOTORS f @RIMCOCAMIONBUS g WWW.RIMCO-MOTORS.COM i @RIMCOMOTORS\_CAMION\_BUS



**RIMCO  
MOTORS**



VESHI GROUP

# FICHE TECHNIQUE

<b>MOTEUR</b>	Marque : <b>SINOTRUK</b>	
	Modèle de moteur : WD615.47, norme antipollution Euro II	
	Moteur 4 temps à injection directe de 9,7 L de cylindrée	
	6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau - suralimentation et refroidissement intermédiaire	
	<b>Puissance DIN maximale: 371ch (273 KW) à 2 200 tr/min</b>	
	Couple maximal : 1 500 Nm à 1 100 ~ 1 600 tr/min	
	Consommation spécifique de carburant : 48L/100KM	
	Quantité de remplissage d'huile moteur : 32L	
	Capacité du circuit de refroidissement : 40L	
	2 filtres à carburant dont 1 avec séparateur d'eau	
Compresseur d'air bicylindres		
<b>BOÎTE DE VITESSE</b>	HW19710 (Manuelle synchronisée 10 AV / 2 AR) avec prise de force en option	
<b>EMBRAYAGE</b>	Monodisque 430(B) mm	
<b>CHÂSSIS</b>	Capacité essieu avant	9500+9500
	Capacité essieu arrière	16000+16000
	Dimensions	Profil en U de section 300 x 80 x (8 +8) mm avec renforts
	Suspension avant	Renforcée. 11 lames de ressort semi-elliptiques et barre stabilisatrice
	Suspension arrière	12 lames semi-elliptiques et barre stabilisatrice
	Blocage de différentiel	Inter-roues et inter-ponts
	Réservoir de carburant	300L en aluminium avec antivol
<b>DIRECTION</b>	ZF8118, direction assistée hydraulique	
<b>FREINS</b>	Frein de service: frein à air comprimé à double circuit	
	Frein de stationnement (frein de secours) agissant sur les roues arrière	
	Frein auxiliaire	
<b>ROUES</b>	Jantes en acier 9,022.5 trous	Pneus:13R22.5 Tubeless
<b>CABINE CONDUCTEUR</b>	Petite cabine HOWO - sans couchette - structure en acier renforcé - inclinable hydrauliquement à 55° vers l'avant - 2 bras d'essuie-glace à 3 vitesses - pare-brise en verre feuilleté - antenne radio encastrée - siège conducteur réglable à amortissement hydraulique et siège copilote réglable rigide - ceinture de sécurité- chauffage et système de ventilation - climatisation - trappe de toit réglable - radio/cassette stéréo - pare-soleil - volant de direction réglable - klaxon - suspension flottante à 4 points et amortisseur de chocs avec stabilisateur transversal, ceinture de sécurité.	
<b>DIMENSIONS (mm)</b>	Dimensions hors tout (L x l x H)	9650×2520×3400 (mm)
	Empattement	1800+3200+1350
	Porte-à-faux avant	1500
	Porte-à-faux arrière	1795
	Angle d'attaque (°)	19
<b>POIDS (kg)</b>	Charge utile	35000
	Poids à vide	16000
	Poids total à charge (PTAC)	51000
	Vitesse de conduite maximale (km/h)	85
<b>PERFORMANCES</b>	Pente maximale franchissable (%)	37
	Garde au sol minimum (mm)	314
	Rayon de braquage minimum (m)	21.2
	Dimensions	6800×2300×1500(mm),
<b>BENNE</b>	Qualité de l'acier	H850 (acier renforcé au manganèse)
	Épaisseur du fond (mm)	8
	Épaisseur parois (mm)	6
	Système de levage	Vérin frontal avec stabilisateur central
	<b>AUTRES ÉQUIPEMENTS</b>	Gyrophare
Extincteur d'incendie		
Batteries 2x12v 165 Ah		
Avertisseur de marche arrière		
Phares antibrouillard		
Barre arrière antiencastrement		
Double filtre à air		

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques pour améliorer les produits sans préavis.



HOWO BENNE 8X4 371 CH **SINOTRUK**