



SINOTRUK

HOWO 25T

PLATEAU ET GRUE 12 T 6X4



Photo non contractuelle

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

☎ **272121111**

ABIDJAN : BD VALÉRY GISCARD D'ESTAING - YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE - COCODY BD MITTERRAND

SAN-PÉDRO : ZONE INDUSTRIELLE BOUAKÉ : ROUTE DE BÉOUMI DALOA : QUARTIER COMMERCE

🌐 @RIMCOMOTORS 📱 @RIMCOCAMIONBUS 🌐 WWW.RIMCO-MOTORS.COM 📺 @RIMCOMOTORS_CAMION_BUS



FICHE TECHNIQUE

HOWO 25T PLATEAU ET GRUE 12 T 6x4

MOTEUR	Marque : SINOTRUK	
	Modèle : WD615.69 - norme Euro II émission standard	
	Moteur 4 temps à injection directe de 9,7 L de cylindrée	
	6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau - turbocompresseur & intercooler	
	Puissance DIN maximale : 336ch (247 KW) à 2 200 tr/min	
	Couple maximal : 1 350 Nm à 1 100 ~ 1 600 tr/min	
	Consommation spécifique de carburant : 37L/100KM	
	Quantité de remplissage d'huile moteur : 32L	
	Capacité du circuit de refroidissement : 40L	
	3 filtres à carburant dont 2 avec séparateur d'eau	
Compresseur d'air bicylindres		
BOÎTE DE VITESSE	HW19710 (Manuelle synchronisée 10 AV / 2 AR) avec prise de force en option	
EMBRAYAGE	Monodisque 430(B)mm	
CHÂSSIS	Capacité essieux AV/AR	9 T / 2X16 T
	Dimensions	Profil en U de section 320x90x8 mm avec renforts
	Suspensions avants	Renforcée 10 lames de ressort semi-elliptiques et barre stabilisatrice
	Suspensions arrières	12 lames semi-elliptiques et barre stabilisatrice
	Blocage de différentiel	Inter-roues et inter-ponts
	Réservoir de carburant	400L en aluminium avec antivol
DIRECTION	ZF8118, direction assistée hydraulique	
FREINS	Frein de service : frein à air comprimé à double circuit	
	Frein de stationnement (frein de secours) agissant sur les roues arrière	
	Frein auxiliaire, frein sur échappement moteur avec ABS	
ROUES	Jantes en acier 9,0-20, 10 trous	Pneus : 13R22.5 tubeless
CABINE CONDUCTEUR	Cabine longue, commande avancée entièrement en acier, inclinable hydrauliquement de 55° vers l'avant, système d'essuie-glace à 2 bras avec 3 vitesses, pare-brise en stratifié, avec antenne radio coulée, siège du conducteur réglable à amortissement hydraulique et siège passager rigide réglable, système de chauffage et de ventilation, volet de toit réglable, avec enregistreur radio/cassette stéréo, pare-soleil et volant réglable, klaxon pneumatique, couchette simple avec support 4 points, suspension entièrement flottante et amortisseur avec stabilisateur transversal, climatiseur, ceinture de sécurité.	
DIMENSIONS (mm)	Dimensions hors tout (L x l x H)	11184x2496x3900
	Empattement	5200+1400
	Porte-à-faux avant	1500
	Porte-à-faux arrière	3084
	Angle d'attaque (°)	16
	Angle de fuite (°)	10
	Dimensions plateau (L x l x H)	7000x2300x600
POIDS (kg)	Charge utile	24500
	Poids à vide	16500
	Poids total à charge (PTAC)	41000
	Vitesse de conduite maximale (km/h)	95
PERFORMANCES	Pente maximale franchissable (%)	34
	Garde au sol minimum (mm)	314
	Rayon de braquage minimum (m)	22
AUTRES ÉQUIPEMENTS	Gyrophare	
	Sellette 3,5" JOST	
	Extincteur d'incendie	
	Batteries 2x12v 165 Ah	
	Avertisseur de marche arrière	
	Phares antibrouillard	
	Barre arrière anti-encastrement	
Double filtre à air		

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques pour améliorer les produits sans préavis.



HOMAN 25T PLATEAU ET GRUE 12 T 6X4 **SINOTRUK**