



SINOTRUK

TRACTEUR HOWO 6x4 371 CH



Photo non contractuelle

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

☎ **272121111**

ABIDJAN : BD VALÉRY GISCARD D'ESTAING - YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE - COCODY BD MITTERRAND

SAN-PÉDRO : ZONE INDUSTRIELLE BOUAKÉ : ROUTE DE BÉOUMI DALOA : QUARTIER COMMERCE

🌐 @RIMCOMOTORS 📱 @RIMCOCAMIONBUS 🌐 WWW.RIMCO-MOTORS.COM 📺 @RIMCOMOTORS_CAMION_BUS



**RIMCO
MOTORS**



VESHI GROUP

FICHE TECHNIQUE

TRACTEUR HOWO 6X4 371 CH

MOTEUR	Marque : SINOTRUK	
	Modèle : WD615.47 - Norme Euro II Moteur	
	Moteur 4 temps à injection directe de 9.7L de cylindrée	
	6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau - Turbocompresseur & Intercooler	
	Puissance DIN maximale: 371 ch (273 KW) à 2 200 tr/min	
	Couple maximal : 1 500 Nm à 1 100 ~ 1 600 rpm	
	Consommation spécifique de carburant: 195g/kWh. Quantité de remplissage d'huile moteur: 32 L	
	Capacité du circuit de refroidissement : 40L	
	2 filtres à carburant dont 1 avec séparateur d'eau	
	Compresseur d'air bicylindres	
BOÎTE DE VITESSE	HW19710 (Manuelle synchronisée 10 AV / 2 AR)	
EMBRAYAGE	Monodisque 430 (B) mm	
CHÂSSIS	Capacité essieu et pont	9 T / 2X16 T
	Dimensions	Profil en U de section 320 x 90 x 8 mm avec renforts
	Suspension avant	Renforcée. 10 lames de ressort semi-elliptiques et barre stabilisatrice
	Suspension arrière	12 lames semi-elliptiques et barre stabilisatrice
	Blocage de différentiel	Inter-roues et inter-ponts
	Réservoir de carburant	400L en aluminium avec bouchon antivol
DIRECTION	ZF8118, direction assistée hydraulique	
FREINS	Frein de service: frein à air comprimé à double circuit	
	Frein de stationnement (frein de secours) agissant sur les roues arrière	
	Frein auxiliaire, frein sur échappement moteur avec ABS - marque WABCO	
ROUES	Pneus : 13R22.5 Tubeless	
CABINE CONDUCTEUR	Cabine standard , commande avancée entièrement en acier, inclinable hydrauliquement de 55° vers l'avant, système d'essuie-glace à 2 bras avec 3 vitesses, pare-brise en stratifié, avec antenne radio coulée, siège conducteur réglable à amortissement hydraulique et siège passager rigide réglable, système de chauffage et de ventilation, volet de toit réglable, avec enregistreur radio/cassette stéréo, pare-soleil et volant réglable, klaxon pneumatique, sans couchette avec support 4 points suspension entièrement flottante et amortisseur avec stabilisateur transversal, climatiseur, ceinture de sécurité.	
DIMENSIONS (mm)	Dimensions hors tout (L x l x H)	7050x2496x3130
	Empattement	3200+1350
	Porte-à-faux avant	1500
	Porte-à-faux arrière	750
	Angle d'attaque (°)	16
	Angle de fuite (°)	70
	Hauteur sellette depuis le sol	1430
POIDS (kg)	Charge utile	25000
	Poids à vide	9180
	Poids total à charge (PTAC)	70000
	Vitesse de conduite maximale (km/h)	102
PERFORMANCES	Pente maximale franchissable (%)	33
	Garde au sol minimum (mm)	315
	Rayon de braquage minimum (m)	18.5
	Consommation spécifique de carburant (L/100km)	43
AUTRES ÉQUIPEMENTS	Gyrophare	
	Sellette 3,5" JOST	
	Extincteur d'incendie	
	Batteries 2x12v 165 Ah	
	Avertisseur de marche arrière	
	Phares antibrouillard	
	Barre arrière anti-encastrement	
	Double filtre à air	

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques pour améliorer les produits sans préavis.



TRACTEUR HOWO 6x4 371 CH **SINOTRUK**