

° 27 21 211111

ABIDJAN: BD VALÉRY GISCARD D'ESTAING - YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE - COCODY BD MITTERRAND SAN-PÉDRO : ZONE INDUSTRIELLE BOUAKÉ : ROUTE DE BÉOUMI DALOA : QUARTIER COMMERCE













FICHE TECHNIQUE

	TRACTEUR HOWO 4x2 371 CH	
	Marque : SINOTRUK	
MOTEUR	Modèle : WD615.47 - norme Euro II Emission standard	
	Moteur 4 temps à injection directe de 9,7 L de cylindrée	
	6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau - turbocompresseur & intercooler	
	Puissance maximale : 371ch (273 KW) à 2 200 tr/min	
	Couple maximal : 1 500 Nm à 1 100 ~ 1 600 tr/min	
	Consommation spécifique de carburant : 37L/100KM	
	Quantité de remplissage d'huile moteur : 32L	
	Capacité du circuit de refroidissement : 40L	
	Compresseur d'air bicylindres	
BOÎTE DE VITESSE	HW19712 (Manuelle synchronisée 12 AV / 2 AR) avec prise de force en option	
EMBRAYAGE	Monodisque 430(B) mm	
EINDRATAGE		
CHÂSSIS	Capacité essieux AV/AR	7 T / 16 T
	Dimensions	Profil en U de section 300 x 90 x (8 +8) mm avec renforts
	Suspension avant	Renforcée 9 lames de ressort semi-elliptiques et barre stabilisatrice
	Suspension arrière	9+6 lames semi-elliptiques et barre stabilisatrice
	Réservoir de carburant	400L en aluminium avec antivol
DIRECTION	ZF8198, direction assistée hydraulique	
FREINS	Frein de service : frein à air comprimé à double circuit	
	Frein de stationnement (frein de secours) agissant sur les roues arrière	
	Frein auxiliaire, frein sur échappement moteur avec ABS	
ROUES	Jantes en acier 9.00x22.5, 10 trous	Pneus : 13R22.5 tubeless
CABINE CONDUCTEUR	Cabine longue, commande avancée entièrement en acier, inclinable hydrauliquement de 55° vers l'avant, système d'essuie-glace à 2 bras avec 3 vitesses, pare-brise en stratifié, avec antenne radio coulée, siège du conducteur réglable à amortissement hydraulique et siège passager rigide réglable, système de chauffage et de ventilation, /C, volet de toit réglable, avec enregistreur radio/cassette stéréo, pare-soleil et volant réglable, couchette simple avec support 4 points suspension entièrement flottante et amortisseur avec stabilisateur transversal, climatiseur, ceinture de sécurité.	
DIMENSIONS (mm)	Dimensions hors tout (L x I x H)	6110×2496×3100
	Empattement	3500
	Porte-à-faux avant	1500
	Porte-à-faux arrière	1110
	Angle d'attaque (°)	16
	Angle de fuite (°)	42
POIDS (kg)	Charge utile	18000
	Poids à vide	7180
	Poids total à charge (PTAC)	49000
	Vitesse de conduite maximale (km/h)	105
PERFORMANCES	Pente maximale franchissable (%)	34
	Garde au sol minimum (mm)	265
	Rayon de braquage minimum (m)	14.2
AUTRES ÉQUIPEMENTS	Extincteur d'incendie Batteries 2x12v 165 Ah	
	Avertisseur de marche arrière	
	Phares antibrouillard	
	Barre arrière anti-encastrement	

 $Le fabricant se réserve \ le \ d'apporter \ des \ modifications \ techniques \ pour \ améliorer \ les \ produits \ sans \ préavis.$

