



**SINOTRUK**

**TRACTEUR HOWO 6X4 371 CH.**



**DISTRIBUTEUR OFFICIEL**

Photos non contractuelles

COCODY : 27 22 48 23 48 BOUAKE : 27 31 63 47 05  
MARCORY : 05 04 71 69 63 DALOA : 27 23 55 21 60  
YOPOUGON : 05 76 97 67 08 SAN-PEDRO : 05 45 55 23 54

@RIMCOMOTORS @RIMCOCAMIONBUS [WWW.RIMCO-MOTORS.COM](http://WWW.RIMCO-MOTORS.COM)



# FICHE TECHNIQUE

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>MOTEUR</b>             | <b>Marque: SINOTRUK</b>   |   |
|                           | Modèle: WD615.47 - Norme Euro II  |   |
|                           | Moteur 4 temps à injection directe de 9.7 L de cylindrée  |   |
|                           | 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau - Turbocompresseur & Intercooler  |   |
|                           | <b>Puissance DIN maximale : 371 ch (273 Kw) à 2 200 tr/min</b>  |   |
|                           | Couple maximal : 1 460 Nm à 1 300 ~ 1 600 tr/min  |   |
|                           | Consommation spécifique de carburant : 195 g/kWh. Quantité de remplissage d'huile moteur : 24 L   |   |
|                           | Capacité du circuit de refroidissement: 40L   |   |
| <b>BOITE DE VITESSE</b>   | <b>HW19712 (Manuelle synchronisée 12 AV / 2 AR)</b>   |   |
| <b>EMBRAYAGE</b>          | Monodisque 430 mm   |   |
| <b>CHÂSSIS</b>            | <b>Capacité essieu et pont</b>  | <b>7 T / 2 x 16 T</b>   |
|                           | Dimensions  | Profil en U de section 300x80x8 mm avec renforts                        |
|                           | Suspension avant  | Renforcée. 3 lames de ressort semi-elliptiques et barre stabilisatrice. |
|                           | Suspension arrière  | 12 lames semi-elliptiques et barre stabilisatrice                       |
|                           | <b>Blocage de différentiel</b>  | <b>Inter-roues et inter-ponts</b>                                       |
| <b>DIRECTION</b>          | ZF8198, direction assistée hydraulique  | Réservoir à carburant<br>600 L en aluminium avec bouchon anti-vol       |
| <b>FREINS</b>             | Frein de service  | double circuit d'air comprimé (frein à tambour)                         |
|                           | Frein de stationnement (frein de secours) agissant sur les roues arrière  |   |
|                           | <b>ABS WABCO</b>  |   |
| <b>ROUES</b>              | Frein auxiliaire  | frein sur échappement   |
|                           | Jantes 9.00-22.5 Pneus : 13R22.5 tubeless Roue de secours   |   |
| <b>CABINE CONDUCTEUR</b>  | Cabine simple couchette - tout acier - inclinable hydrauliquement à 55° vers l'avant - 2 bras essuie-glace à trois vitesses variables - pare-brise feuilleté - antenne radio encastrée - siège conducteur pneumatique réglable et siège passager rigide & réglable - système de chauffage et de ventilation - <b>climatisation</b> - pare-soleil extérieur - trappe de toit réglable - interface stéréo radio/usb - ceintures de sécurité - volant de direction réglable - klaxon - suspension flottante à 4 points et amortisseurs de chocs. |   |
|                           |   |   |
| <b>DIMENSIONS (mm)</b>    | Dimensions hors tout (L x l x H)  | 6900 x 2496 x 3100  |
|                           | Empattement   | 3225 + 1350   |
|                           | Porte-à-faux avant  | 1500  |
|                           | Porte-à-faux arrière  | 725   |
|                           | Angle d'attaque (°)   | 16  |
|                           | Angle de fuite (°)  | 70  |
| <b>POIDS (kg)</b>         | Hauteur sellette depuis le sol  | 1430  |
|                           | Charge utile  | ND  |
|                           | Poids à vide  | 9300  |
| <b>PERFORMANCES</b>       | <b>Poids totale à charge (PTRA) en kg</b>   | <b>69 000</b>   |
|                           | Vitesse de conduite maximale (km/h)   | 105   |
|                           | Pente maximale franchissable (%)  | 35  |
|                           | Garde au sol minimum (mm)   | 265   |
|                           | Rayon de braquage minimum (m)   | 15  |
| <b>AUTRES EQUIPEMENTS</b> | Gyrophare   |   |
|                           | <b>Sellette 3.5" JOST</b>   |   |
|                           | Extincteur d'incendie   |   |
|                           | Batteries 2X12V 165 Ah  |   |
|                           | Avertisseur de marche arrière   |   |
|                           | Phares anti-brouillard  |   |
|                           | Barre arrière anti-encastrement   |   |
| Double-filtre à air       |   |   |

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques pour améliorer les produits sans préavis.

