



**SINOTRUK**

# TRACTEUR

## HOWO 6x4 420 CH



Photo non contractuelle

**DISTRIBUTEUR OFFICIEL**

☎ **272121111**

ABIDJAN : BD VALÉRY GISCARD D'ESTAING - YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE - COCODY BD MITTERRAND

SAN-PÉDRO : ZONE INDUSTRIELLE BOUAKÉ : ROUTE DE BÉOUMI DALOA : QUARTIER COMMERCE

🌐 @RIMCOMOTORS 📱 @RIMCOCAMIONBUS 🌐 WWW.RIMCO-MOTORS.COM 📺 @RIMCOMOTORS\_CAMION\_BUS



**RIMCO  
MOTORS**



VESHI GROUP

# FICHE TECHNIQUE

TRACTEUR HOWO 6x4 420 CH		
<b>MOTEUR</b>	<b>Marque : SINOTRUK</b>	
	Modèle : WD615.47 - norme Euro II moteur	
	Moteur 4 temps à injection directe de 11.5L de cylindrée	
	6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau - turbocompresseur & Intercooler	
	<b>Puissance maximale : 420ch (316 KW) à 1900 tr/min</b>	
	Couple maximal : 2000 Nm à 1 000 ~ 1 400 tr/min	
	Quantité de remplissage d'huile moteur : 32L	
	Capacité du circuit de refroidissement : 40L	
<b>BOÎTE DE VITESSE</b>	HW19712 (Manuelle synchronisée 12 AV / 2 AR) avec prise de force en option	
<b>EMBRAYAGE</b>	Monodisque 430 mm	
<b>CHÂSSIS</b>	Capacité essieu et pont	7 T / 2X16 T
	Dimensions	Profil en U de section 300 x 90 x 8 mm avec renforts
	Suspension avant	3 lames de ressort semi-elliptiques et barre stabilisatrice
	Suspension arrière	12 lames semi-elliptiques et barre stabilisatrice
	Réservoir de carburant	600L en aluminium avec antivol
<b>DIRECTION</b>	ZF8118, direction assistée hydraulique	
<b>FREINS</b>	Frein de service : frein à air comprimé à double circuit	
	Frein de stationnement (frein de secours) agissant sur les roues arrière	
	Frein auxiliaire, frein sur échappement moteur avec ABS - marque WABCO	
<b>ROUES</b>	Jantes en acier 9.0-22.5, 10 trous Pneus : 13R22.5 tubeless	
<b>CABINE CONDUCTEUR</b>	Cabine avec couchette, commande avancée entièrement en acier, inclinable hydrauliquement de 55° vers l'avant, système d'essuie-glace à 2 bras avec 3 vitesses, pare-brise en stratifié, avec antenne radio coulée, siège du conducteur réglable à amortissement hydraulique et siège passager rigide réglable, système de chauffage et de ventilation, volet de toit réglable, avec enregistreur radio/cassette stéréo, pare-soleil et volant réglable, klaxon pneumatique, couchette simple avec support 4 points suspension entièrement flottante et amortisseur avec stabilisateur transversal, climatiseur, ceinture de sécurité.	
	Dimensions hors tout (L x l x H)	6900x2496x3100
<b>DIMENSIONS (mm)</b>	Empattement	3225+1350
	Porte-à-faux avant	1500
	Porte-à-faux arrière	725
	Angle d'attaque (°)	16
	Angle de fuite (°)	70
	Hauteur sellette depuis le sol	1370
<b>POIDS (kg)</b>	Charge utile	NC
	Poids à vide	9180
	Poids total à charge (PTAC)	69000
<b>PERFORMANCES</b>	Vitesse de conduite maximale (km/h)	105
	Pente maximale franchissable (%)	35
	Garde au sol minimum (mm)	265
	Rayon de braquage minimum (m)	15
<b>AUTRES ÉQUIPEMENTS</b>	Gyrophare	
	Sellette 3,5" JOST	
	Extincteur d'incendie	
	Batteries 2x12v 165 Ah	
	Avertisseur de marche arrière	
	Phares antibrouillard	
	Barre arrière anti-encastrement	
	Double filtre à air	

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques pour améliorer les produits sans préavis.



TRACTEUR HOWO 6X4 420 CH **SINOTRUK**