



**SINOTRUK**

**TRACTEUR HOWO-TX 6X4 371 CH. LICENCE MAN**



PHOTO NON CONTRACTUELLE

**DISTRIBUTEUR OFFICIEL**

☎ **272121111**

ABIDJAN : ZONE 3 - YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE - COCODY BD MITTERRAND

SAN-PÉDRO : ZONE INDUSTRIELLE BOUAKÉ : ROUTE DE BÉOUMI DALOA : QUARTIER COMMERCE

@RIMCOMOTORS @RIMCOCAMIONBUS WWW.RIMCO-MOTORS.COM @RIMCOMOTORS\_CAMION\_BUS



**RIMCO  
MOTORS**



# FICHE TECHNIQUE

## TRACTEUR HOWO-TX 6X4 371 CH. LICENCE MAN

<b>MOTEUR</b>	<b>Marque : SINOTRUK</b>	
	Modèle : WD615.47 - Norme Euro II Moteur	
	Moteur 4 temps à injection directe de 9,7 L de cylindrée	
	6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau - Turbocompresseur & Intercooler	
	<b>Puissance DIN maximale: 371ch (273 KW) à 2 200 tr/min</b>	
	Couple maximal : 1 500 Nm à 1 100 ~ 1 600 tr/min	
	Consommation spécifique de carburant : 42L/100KM	
	Quantité de remplissage d'huile moteur: 32L	
	Capacité du circuit de refroidissement : 40L	
	3 filtres à carburant dont 2 avec séparateur d'eau	
	Compresseur d'air bicylindres	
<b>BOÎTE DE VITESSE</b>	HW19712 (Manuelle synchronisée 12 AV / 2 AR) avec prise de force en option	
<b>EMBRAYAGE</b>	Monodisque 430 mm	
<b>CHÂSSIS</b>	Capacité essieu et pont	9 T / 2X16 T
	Dimensions	Profil en U de section 300 x 80 x (8+8) mm avec renforts
	Suspension avant	Renforcée. 9 lames de ressort semi-elliptiques et barre stabilisatrice
	Suspension arrière	12 lames semi-elliptiques et barre stabilisatrice
	Blocage de différentiel	Inter-roues et inter-ponts
	Réservoir de carburant	600L en aluminium avec antivol
<b>DIRECTION</b>	ZF8118, direction assistée hydraulique	
<b>FREINS</b>	Frein de service: frein à air comprimé à double circuit	
	Frein de stationnement (frein de secours) agissant sur les roues arrière	
	Frein auxiliaire, frein sur échappement moteur avec ABS	
<b>ROUES</b>	Jantes en acier 9,0-20, 10 trous	Pneus:13R22.5 Tubeless
<b>CABINE CONDUCTEUR</b>	Cabine TX-W, conception MAN-TGA, commande avancée entièrement en acier, inclinable hydrauliquement de 55° vers l'avant, système d'essuie-glace à 2 bras avec 3 vitesses, pare-brise en stratifié, avec antenne radio coulée, siège du conducteur réglable à amortissement hydraulique et siège passager rigide réglable, système de chauffage et de ventilation, volet de toit réglable, avec enregistreur radio/cassette stéréo, pare-soleil et volant réglable, klaxon pneumatique, couchette simple avec support 4 points suspension entièrement flottante et amortisseur avec stabilisateur transversal, climatiseur, ceinture de sécurité.	
<b>DIMENSIONS (mm)</b>	Dimensions hors tout (L x l x H)	6900 x 2500 x 3100
	Empattement	3200 + 1350
	Porte-à-faux avant	1550
	Porte-à-faux arrière	700
	Angle d'attaque (°)	16
<b>POIDS (kg)</b>	Angle de fuite (°)	70
	Charge utile	ND
	Poids à vide	9500
<b>PERFORMANCES</b>	Poids total à charge (PTAC)	75000
	Vitesse de conduite maximale (km/h)	95
	Pente maximale franchissable (%)	34
	Garde au sol minimum (mm)	315
<b>AUTRES ÉQUIPEMENTS</b>	Rayon de braquage minimum (m)	18.5
	Gyrophare	
	Sellette 3,5" JOST	
	Extincteur d'incendie	
	Batteries 2 x 12v 165 Ah	
	Avertisseur de marche arrière	
	Phares anti-brouillard	
	Barre arrière anti-encastrement	
Double filtre à air		

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques pour améliorer les produits sans préavis.

TRACTEUR HOWO-TX 6X4 371 CH. LICENCE MAN

