SINOTRUK

TRACTEUR
SITRAK 6X4 430 CH

Photos non contractuelles

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

27 21 21 11 11

ABIDJAN : BD VALÉRY GISCARD D'ESTAING - YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE - COCODY BD MITTERRAND
SAN-PÉDRO : ZONE INDUSTRIELLE **BOUAKÉ** : ROUTE DE BÉOUMI **DALOA** : QUARTIER COMMERCE

@RIMCOMOTORS @RIMCOCAMIONBUS WWW.RIMCO-MOTORS.COM @RIMCOMOTORS_CAMION_BUS

RIMCO MOTORS

YESHI GROUP

FICHE TECHNIQUE

	TRACTEUR SITRAK 6x4 430 CH	
MOTEUR	Marque : SINOTRUK avec la Technologie MAN	
	Modèle : MC11.43 - Norme Euro III Emission standard technologie MAN	
	Moteur 4 temps à injection directe avec EVB de 10,5L de cylindrée	
	6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau - Turbocompresseur & Intercooler	
	Puissance maximale: 430ch (324 KW) à 1900 tr/min	
	Couple maximal : 2100 Nm à 1 100 ~ 1 400 tr/min	
	Consommation spécifique de carburant : 39L/100KM	
	Quantité de remplissage d'huile moteur: 32L	
	Capacité du circuit de refroidissement : 40L	
	Compresseur d'air bicylindres - Ventilateur Visco	
BOÎTE DE VITESSE	ZF16S2230TO (Manuelle synchronisée 16 AV / 2 AR) avec Prise de force en option	
EMBRAYAGE	Monodisque 430 mm	
CHÂSSIS	Capacité essieux avants/arrières	7.5T / 2X13 T
	Dimensions	Profil en U de section 270×86×8 mm avec renforts
	Suspension avant	Renforcée. 3 lames de ressort semi-elliptiques et barre stabilisatrice
	Suspension arrière	5 lames semi-elliptiques et barre stabilisatrice
	Réservoir de carburant	600L en aluminium avec antivol
DIRECTION	ZF8118, direction assistée hydraulique	
FREINS	Frein de service: frein à air comprimé à double circuit	
	Frein de stationnement (frein de secours) agissant sur les roues arrières	
	Frein auxiliaire, frein sur échappement moteur avec ABS	
ROUES	Jantes renforcées en acier de construction adapté aux essieux en surcharge. Pneus:13R22.5 Tubeless	
CABINE CONDUCTEUR	Cabine simple, commande avancée entièrement en acier, inclinable hydrauliquement de 55° vers l'avant, système d'essuie-glace à 2 bras avec 3 vitesses, pare-brise en stratifié, avec antenne radio coulée, siège du conducteur réglable à amortissement hydraulique et siège passager rigide réglable, système de chauffage et de ventilation, volet de toit réglable, avec enregistreur radio/cassette stéréo, pare-soleil et volant réglable, klaxon pneumatique, couchette simple avec support 4 points suspension entièrement flottante et amortisseur avec stabilisateur transversal , climatiseur, ceinture de sécurité.	
DIMENSIONS (mm)	Dimensions hors tout (L x l x H)	6900×2496×3100
	Empattement	3200+1400
	Porte-à-faux avant	**1500**
	Porte-à-faux arrière	**820**
	Angle d'attaque (°)	24
	Angle de fuite (°)	40
POIDS (kg)	Charge utile	NC
	Poids à vide	8500
	Poids total à charge (PTAC)	65000
	Vitesse de conduite maximale (km/h)	112
PERFORMANCES	Pente maximale franchissable (%)	32
	Garde au sol minimum (mm)	315
	Rayon de braquage minimum (m)	18.5
AUTRES ÉQUIPEMENTS	Gyrophare	
	Sellette 3,5'' JOST	
	Extincteur d'incendie	
	Batteries 2x12v 165 Ah	
	Avertisseur de marche arrière	
	Phares antibrouillard	
	Barre arrière anti-encastrement	
	Double filtre à air	

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques pour améliorer les produits sans préavis.

ART DEPARTMENT