

SINOTRUK



AD ART DEPARTMENT

1 AN
ou 30.000 KM

HOMAN 6T CACAO

☎ **27 21 21 111**

ABIDJAN : YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE - BD VALÉRY GISCARD D'ESTAING - COCODY BD MITTERRAND
SAN-PÉDRO : ZONE INDUSTRIELLE DALOA : QUARTIER COMMERCE BOUAKÉ : ROND-POINT DE LA CATHÉDRALE
in @RIMCOMOTORS f @RIMCOCAMIONBUS 🌐 WWW.RIMCO-MOTORS.COM 📸 @RIMCOMOTORS_CAMION_BUS



FEUILLE TECHNIQUE SINOTRUK

MOTEUR	
Marque	SINOTRUK
Modèle	YN4102QBZL - 4 cylindres en ligne avec refroidissement à eau
Moteur	4 temps à injection directe
Puissance maximale	115 Ch/3000 rpm
Couple maximal	320Nm/1800 – 2200rpm
Cylindrée (L)	3.76
Consommation en carburant (L/Km)	15/100
Quantité de remplissage d'huile moteur (L)	16
Capacité du circuit de refroidissement (L)	20
Éléments filtrants	1 filtre à gasoil et 1 filtre décanteur (séparateur d'eau)
Compresseur d'air	Monocylindre
TRANSMISSION & EMBRAYAGE	
Transmission	WLY10H46 - 5A.V extra lentes + 1 AR (manuelle synchronisée 10 AV/1 AR)
Embrayage	Mono-disque - 325 mm
CHÂSSIS & DIRECTION	
Suspension avant	8 lames de ressort semi-elliptiques avec stabilisateurs
Suspension arrière	20 lames de ressorts semi-elliptiques
Réservoir (L)	Acier de 120 L avec antivol
Blocage de différentiel	Avec bouton d'enclenchement manuel et bip sonore
Ratio du pont élevé	6.33
Châssis	Renforcé
Direction	GY90 - direction assistée hydraulique
ESSIEUX	
Essieu avant	2,8 T
Essieu arrière	6,5 T
FREINS	
Frein de service	Double circuit pneumatique
Frein de stationnement/frein d'urgence	Frein à mains
Frein auxiliaire	Frein sur échappement du moteur
PNEUMATIQUES	
Jantes	6.50 -16
Pneus renforcés	8.25R 16
CABINE CONDUCTEUR	
Cabine	Petite cabine HOMAN
Structure en acier renforcée	✓
Inclinable manuellement	55° vers l'avant
2 bras d'essuie-glace à 3 vitesses variables	✓
Pare-brise en verre feuilleté	✓
Antenne radio encastrée	✓
Siège conducteur réglable et siège copilote réglable rigide	✓
Ceintures de sécurité	✓
Trappe de toit réglable	✓
Radio stéréo mp3 clé USB	✓
Volant de direction réglable	✓
Klaxon	✓
Climatisation	×
DIMENSIONS & POIDS	
Dimensions hors tout (L×l×H)	6300×2230×2650 mm
Empattement (mm)	3350
Porte à faux avant	1230
Porte à faux arrière	1600
Angle d'approche (°)	24°
Angle de fuite (°)	13°
Charge utile (Kg)	6000
Poids à vide (Kg)	3960
Poids total à charge (Kg)	9960
Dimension plateau (L×l×H)	4300×2050×550 mm
PERFORMANCE	
Vitesse maximale de conduite (km/h)	70
Pente maximale franchissable (%)	30-35
Garde au sol minimale (mm)	200
Rayon de braquage minimal (m)	13.5
AUTRES ÉQUIPEMENTS	
Extincteur d'incendie	✓
Avertisseur de marche arrière	✓
Batterie	2×12 V
Phares antibrouillard	✓
Barre arrière anti-encastrement	✓

LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS TECHNIQUES POUR AMÉLIORER LES PRODUITS SANS PRÉAVIS

HOMAN 6T CACAO