

SINOTRUK



AD ADVERTISING

1 AN
ou 30.000 KM

HOMAN

BENNE
8T
4X2

☎ **27 21 21 111**

ABIDJAN : YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE - BD VALÉRY GISCARD D'ESTAING - COCODY BD MITTERRAND
SAN-PÉDRO : ZONE INDUSTRIELLE DALOA : QUARTIER COMMERCE BOUAKÉ : ROND-POINT DE LA CATHÉDRALE
in @RIMCOMOTORS f @RIMCOCAMIONBUS www.RIMCO-MOTORS.COM @RIMCOMOTORS_CAMION_BUS



FEUILLE TECHNIQUE

SINOTRUK

MOTEUR	
Marque	SINOTRUK
Modèle	YN4100QBZL - Norme antipollution Euro II - 4 cylindres en ligne avec refroidissement à eau - Turbocompresseur & Intercooler
Moteur	4 temps à injection directe
Puissance maximale	129HP (95 kW)/2800rpm
Couple maximal	370Nm/≤1800rpm
Cylindrée (L)	3,922
Consommation spécifique du carburant (N/C)	N/C
Quantité de remplissage d'huile moteur (L)	18
Capacité du circuit de refroidissement (L)	20
TRANSMISSION & EMBRAYAGE	
Transmission	SC8T50C (manuelle synchronisée 8 AV/2 AR) avec prise de force en option
Embrayage	Mono-disque - 325 mm
CHÂSSIS & DIRECTION	
Dimensions (mm)	Profil en U de section 800×250×80×(6+5) mm
Suspension avant	Renforcée avec 9 lames de ressort semi-élliptiques et barre stabilisatrice
Suspension arrière	11 ressort à lames principaux et 8 ressorts à lames d'étai
Réservoir (L)	120 L en aluminium avec antivul
Direction	SC8T50C - Direction assistée hydraulique
ESSIEUX	
Essieu avant	3000
Essieu arrière	7000
FREINS	
Frein de service	Frein à air comprimé à double circuit
Frein de stationnement/frein d'urgence	Frein à mains, agit sur les roues arrière
Frein auxiliaire	✓
PNEUMATIQUES	
Jantes	En acier
Pneus	8,25R20
CABINE CONDUCTEUR	
CABINE AVEC COUCHETTE STRUCTURE EN ACIER RENFORCÉ	
Inclinable hydrauliquement	55° à l'avant
Système d'essuie-glace à 2 bras à 3 vitesses	✓
Pare-brise en verre feuilleté	✓
Antenne radio encastrée	✓
Siège conducteur réglable à amortissement hydraulique	✓
Siège copilote réglable rigide	✓
Ceinture de sécurité	✓
Chauffage et système de ventilation	✓
Climatisation	✓
Trappe de toit réglable	✓
Radio/cassette stéréo	✓
Pare-soleil	✓
Volant de direction réglable	✓
Klaxon	✓
Suspension flottante à 4 points et amortisseur de chocs avec stabilisateur transversal	✓
DIMENSIONS & POIDS	
Dimensions hors tout : L×I×H (mm)	6160×2320×2790
Empattement (mm)	3450
Angle d'approche (°)	27
Angle de fuite (°)	21
Charge utile (Kg)	8000
Poids à vide (Kg)	5450
Poids total à charge (Kg)	12000
Dimensions plateau : L×I×H (mm - m3)	3850×2100×800+200 - 8
Épaisseur du fond (mm)	4
Épaisseur parois (mm)	3
PERFORMANCE	
Vitesse maximale de conduite (km/h)	85
Pente maximale franchissable (%)	58
Garde au sol minimale (mm)	250
Rayon de braquage minimal (m)	Sup 6,9

LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS TECHNIQUES POUR AMÉLIORER LES PRODUITS SANS PRÉAVIS

HOMAN BENNE 8T 4X2