

SINOTRUK



ART DEPARTMENT

1 AN
OU 30.000 KM

HOMAN

15T PLATEAU
ET CAISSE

☎ **27 21 211 111**

ABIDJAN : YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE - BD VALÉRY GISCARD D'ESTAING - COCODY BD MITTERRAND

SAN-PÉDRO : ZONE INDUSTRIELLE DALOA : QUARTIER COMMERCE BOUAKÉ : ROND-POINT DE LA CATHÉDRALE

🌐 @RIMCOMOTORS 📱 @RIMCOCAMIONBUS 🌐 WWW.RIMCO-MOTORS.COM 📺 @RIMCOMOTORS_CAMION_BUS



LISTE TECHNIQUE

SINOTRUK

MOTEUR	
Marque	SINOTRUK
Modèle	WD615.62 - Norme antipollution Euro II - 6 cylindres en ligne avec refroidissement à eau - Turbocompresseur
Moteur	4 temps à injection directe
Puissance maximale	266 CH (193 KW) à 2 200 rpm selon DIN
Couple maximal	520 Nm à 1300~1700 rpm
Consommation en carburant N/C	N/C
Cylindrée (L)	9726 CC
Quantité de remplissage d'huile moteur (L)	32
Capacité du circuit de refroidissement (L)	40
Éléments filtrants	2 filtres à gasoil dont 1 filtre décanteur (séparateur d'eau)
Compresseur d'air	Bicylindre
TRANSMISSION & EMBRAYAGE	
Boîte de vitesses	Modèle HW19710 (10 avant et 2 arrière)
Embrayage	Monodisque - 430
CHÂSSIS & DIRECTION	
Dimensions (mm)	865×250×80×(6 + 5) - Double cadre riveté de largeur égale
Suspension avant	9 lames de ressort semi-élliptiques avec stabilisateurs
Suspension arrière	10 ressorts à lames principaux et 9 ressorts à lames d'étau
Réservoir (L)	Acier de 200 avec antiviol
Direction	RHD direction assistée
ESSIEUX	
Essieu avant (T)	7
Essieu arrière (T)	16
FREINS	
Frein de service	À air comprimé à double circuit
Frein de stationnement/frein d'urgence	Frein à mains, agit sur les roues arrière
PNEUMATIQUES	
Pneus	315/80R22.5 avec une roue de secours
CABINE CONDUCTEUR	
CABINE SIMPLE - TROIS SIÈGES AVEC COUCHETTE	✓
Inclinable hydrauliquement	55° à l'avant
Système d'essuie-glace à 2 bras à 3 vitesses	✓
Siège conducteur réglable	✓
Système de chauffage et de ventilation	✓
Double pare-soleil intérieur	✓
Toit ouvrant	✓
Radio & Interface	✓
Direction réglable roues	✓
Klaxon	✓
Ceintures de sécurité	✓
DIMENSIONS & POIDS	
Dimensions hors tout : L×l×H (mm)	8970×2450×2970 / 9800×2500×3400
Empattement (mm)	6200
Angle d'approche (°)	26
Angle de fuite (°)	19
Charge Utile (kg)	16000
Poids à vide (kg)	6900
Poids total à charge (kg)	
Dimensions plateau (mm - m ²)	7760×2300×2020
Épaisseur (mm)	Plancher : 3 - Coté : 1,5
PERFORMANCE	
Vitesse maximale de conduite (km/h)	90
Pente maximale (%)	60
Garde au sol minimale (mm)	304
Rayon de braquage minimal (m)	Sup 12.5
AUTRES ÉQUIPEMENTS	
Extincteur d'incendie	✓
Protection frontale de la partie inférieure du carter et de l'intercooler	✓
Avertisseur de marche arrière	✓
Batterie 2×12 V	✓
Phares antibrouillard	✓

LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS TECHNIQUES POUR AMÉLIORER LES PRODUITS SANS PRÉAVIS

HOMAN 15T PLATEAU ET CAISSE