

# SINOTRUK



AD ART DEPARTMENT

**1AN**  
ou 30.000 KM

# HOMAN<sup>6T</sup> CACAO

☎ 27 21 21 111

ABIDJAN : YPOUGON ZONE INDUSTRIELLE - BD VALÉRY GISCARD D'ESTAING - COCODY BD MITTERRAND

SAN-PÉDRO : ZONE INDUSTRIELLE DALOA : QUARTIER COMMERCE BOUAKÉ : ROND-POINT DE LA CATHÉDRALE

in @RIMCOMOTORS f @RIMCOCAMIONBUS 🌐 WWW.RIMCO-MOTORS.COM 📷 @RIMCOMOTORS\_CAMION\_BUS



# LISTE TECHNIQUE

## SINOTRUK

| MOTEUR                                                      |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Marque                                                      | SINOTRUK                                                               |
| Modèle                                                      | YN4102QBZL - 4 cylindres en ligne avec refroidissement à eau           |
| Moteur                                                      | 4 temps à injection directe                                            |
| Puissance maximale                                          | 115 Ch/3000 rpm                                                        |
| Couple maximal                                              | 320Nm/1800 – 2200rpm                                                   |
| Cylindrée (L)                                               | 3.76                                                                   |
| Consommation en carburant (L/Km)                            | 15/100                                                                 |
| Quantité de remplissage d'huile moteur (L)                  | 16                                                                     |
| Capacité du circuit de refroidissement (L)                  | 20                                                                     |
| Éléments filtrants                                          | 1 filtre à gasoil et 1 filtre décanteur (séparateur d'eau)             |
| Compresseur d'air                                           | Monocylindre                                                           |
| TRANSMISSION & EMBRAYAGE                                    |                                                                        |
| Transmission                                                | WLY10H46 - 5A.V extra lentes + 1 AR (manuelle synchronisée 10 AV/1 AR) |
| Embrayage                                                   | Mono-disque - 325 mm                                                   |
| CHÂSSIS & DIRECTION                                         |                                                                        |
| Suspension avant                                            | 8 lames de ressort semi-elliptiques avec stabilisateurs                |
| Suspension arrière                                          | 20 lames de ressorts semi-elliptiques                                  |
| Réservoir (L)                                               | Acier de 120 L avec antivol                                            |
| Blocage de différentiel                                     | Avec bouton d'enclenchement manuel et bip sonore                       |
| Ratio du pont élevé                                         | 6.33                                                                   |
| Châssis                                                     | Renforcé                                                               |
| Direction                                                   | GY90 - direction assistée hydraulique                                  |
| ESSIEUX                                                     |                                                                        |
| Essieu avant                                                | 2,8 T                                                                  |
| Essieu arrière                                              | 6,5 T                                                                  |
| FREINS                                                      |                                                                        |
| Frein de service                                            | Double circuit pneumatique                                             |
| Frein de stationnement/frein d'urgence                      | Frein à mains                                                          |
| Frein auxiliaire                                            | Frein sur échappement du moteur                                        |
| PNEUMATIQUES                                                |                                                                        |
| Jantes                                                      | 6.50 -16                                                               |
| Pneus renforcés                                             | 8.25R 16                                                               |
| CABINE CONDUCTEUR                                           |                                                                        |
| Cabine                                                      | Petite cabine HOMAN                                                    |
| Structure en acier renforcée                                | ✓                                                                      |
| Inclinable manuellement                                     | 55° vers l'avant                                                       |
| 2 bras d'essuie-glace à 3 vitesses variables                | ✓                                                                      |
| Pare-brise en verre feuilleté                               | ✓                                                                      |
| Antenne radio encastrée                                     | ✓                                                                      |
| Siège conducteur réglable et siège copilote réglable rigide | ✓                                                                      |
| Ceintures de sécurité                                       | ✓                                                                      |
| Trappe de toit réglable                                     | ✓                                                                      |
| Radio stéréo mp3 clé USB                                    | ✓                                                                      |
| Volant de direction réglable                                | ✓                                                                      |
| Klaxon                                                      | ✓                                                                      |
| Climatisation                                               | ×                                                                      |
| DIMENSIONS & POIDS                                          |                                                                        |
| Dimensions hors tout (L×l×H)                                | 6300×2230×2650 mm                                                      |
| Empattement (mm)                                            | 3350                                                                   |
| Porte à faux avant                                          | 1230                                                                   |
| Porte à faux arrière                                        | 1600                                                                   |
| Angle d'approche (°)                                        | 24°                                                                    |
| Angle de fuite (°)                                          | 13°                                                                    |
| Charge utile (Kg)                                           | 6000                                                                   |
| Poids à vide (Kg)                                           | 3960                                                                   |
| Poids total à charge (Kg)                                   | 9960                                                                   |
| Dimension plateau (L×l×H)                                   | 4300×2050×550 mm                                                       |
| PERFORMANCE                                                 |                                                                        |
| Vitesse maximale de conduite (km/h)                         | 70                                                                     |
| Pente maximale franchissable (%)                            | 30-35                                                                  |
| Garde au sol minimale (mm)                                  | 200                                                                    |
| Rayon de braquage minimal (m)                               | 13.5                                                                   |
| AUTRES ÉQUIPEMENTS                                          |                                                                        |
| Extincteur d'incendie                                       | ✓                                                                      |
| Avertisseur de marche arrière                               | ✓                                                                      |
| Batterie                                                    | 2×12 V                                                                 |
| Phares antibrouillard                                       | ✓                                                                      |
| Barre arrière anti-encastrement                             | ✓                                                                      |

LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS TECHNIQUES POUR AMÉLIORER LES PRODUITS SANS PRÉAVIS

HOMAN 6T CACAO