

SINOTRUK



AD ART DEPARTMENT

1AN
OU 30.000 KM

HOWO 25 T PLATEAU
RIDELLES HAUTES

☎ **27 21 211 111**

ABIDJAN : YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE - BD VALÉRY GISCARD D'ESTAING - COCODY BD MITTERRAND

SAN-PÉDRO : ZONE INDUSTRIELLE DALDA : QUARTIER COMMERCE BOUAKÉ : ROND-POINT DE LA CATHÉDRALE

 @RIMCOMOTORS  @RIMCOCAMIONBUS  WWW.RIMCO-MOTORS.COM  @RIMCOMOTORS_CAMION_BUS



PLATEAU TECHNIQUE

SINOTRUK

MOTEUR	
Marque	SINOTRUK
Modèle	WP10.300E22 - Norme antipollution Euro II - 6 cylindres en ligne avec refroidissement à eau - Turbocompresseur
Moteur	4 temps à injection directe
Puissance maximale	300 CH (220 kW) à 1900 rpm selon DIN
Couple maximal	1240 Nm à 1200~1500 rpm
Consommation en carburant N/C	N/C
Cylindrée (L)	9726 CC
Quantité de remplissage d'huile moteur (L)	32
Capacité du circuit de refroidissement (L)	40
Éléments filtrants	2 filtres à gasoil dont 1 filtre décanteur (séparateur d'eau)
Compresseur d'air	Bicylindre - Ventilation VISCO
TRANSMISSION & EMBRAYAGE	
Boîte de vitesses	Modèle HW19710 (10 avant et 2 arrière)
Embrayage	Monodisque - 430
CHÂSSIS & DIRECTION	
Dimensions (mm)	Profil en U avec section de 850/900×300×80×(8+4) - Double cadre riveté de largeur égale
Suspension avant	11 lames de ressort semi-élliptiques avec stabilisateurs
Suspension arrière	12 ressorts à lames principaux et 9 ressorts à lames d'étau
Réservoir (L)	Acier de 400 avec antivol
Direction	ZF8118, direction assistée hydraulique
ESSIEUX	
Essieu avant (T)	7
Essieu arrière (T)	2×16
FREINS	
Frein de service	À air comprimé à double circuit
Frein de stationnement/frein d'urgence	Frein à mains, agit sur les roues arrière
Frein auxiliaire	Frein sur échappement moteur
PNEUMATIQUES	
Jantes	9.0-20
Pneus	315/80R22.5 avec une roue de secours
CABINE CONDUCTEUR	
CABINE LONGUE AVEC COUCHETTE SIMPLE + SUPPORT 4 POINTS	✓
Inclinable hydrauliquement	70° à l'avant
Suspension entièrement flottante et amortisseur avec stabilisateur transversal	✓
Commande avancée entièrement en acier	✓
Système d'essuie-glace à 2 bras à 3 vitesses	✓
Système de chauffage et de ventilation	✓
Pare-brise stratifié - Antenne radio moulée	✓
Siège conducteur à réglage pneumatique et siège copilote rigide	✓
Système de chauffage et de ventilation	✓
Volet de toit réglable avec enregistreur radio/cassette stéréo	✓
Pare-soleil et volant réglable - Klaxon pneumatique - Ceinture de sécurité	✓
DIMENSIONS & POIDS	
Dimensions hors tout : L×I×H (mm)	9200×2520×2970
Empattement (mm)	4350+1350
Angle d'approche (°)	27
Angle de fuite (°)	17
Charge Utile (Kg)	25000
Poids à vide (Kg)	9500
Poids total à charge (Kg)	
Dimensions plateau (mm - m ²)	
Épaisseur (mm)	
PERFORMANCE	
Vitesse maximale de conduite (Km/h)	90
Pente maximale (%)	60
Garde au sol minimale (mm)	349
Rayon de braquage minimal (m)	Sup 13.5
AUTRES ÉQUIPEMENTS	
Extincteur d'incendie	✓
Protection frontale de la partie inférieure du carter et de l'intercooler	✓
Avertisseur de marche arrière	✓
Batterie 2×12 V	✓
Phares antibrouillard	✓

LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS TECHNIQUES POUR AMÉLIORER LES PRODUITS SANS PRÉAVIS

HOWO 25 T PLATEAU RIDELLES HAUTES