

SINOTRUK



ART DEPARTMENT

1 AN
ou 30.000 KM

HOMAN 12T PLATEAU RIDELLES
ET CAISSE METALLIQUE

☎ **27 21 21 111**

ABIDJAN : YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE - BD VALÉRY GISCARD D'ESTAING - COCODY BD MITTERRAND
SAN-PÉDRO : ZONE INDUSTRIELLE DALOA : QUARTIER COMMERCE BOUAKÉ : ROND-POINT DE LA CATHÉDRALE
in @RIMCOMOTORS f @RIMCOCAMIONBUS www.RIMCO-MOTORS.COM @RIMCOMOTORS_CAMION_BUS



PLATEAU TECHNIQUE SINOTRUK

MOTEUR	
Marque	SINOTRUK
Modèle	YC4E160 33 - Norme antipollution Euro II - 4 cylindres en ligne avec refroidissement à eau - Turbocompresseur
Moteur	4 temps à injection directe
Puissance maximale	160P (118 kW)/2600rpm
Couple maximal	520Nm/1300~1700rpm
Consommation en carburant N/C	N/C
Cylindrée (L)	4260 cc
Quantité de remplissage d'huile moteur (L)	18
Capacité du circuit de refroidissement (L)	20
Éléments filtrants	2 filtres à gasoil dont 1 filtre décanteur (séparateur d'eau)
Compresseur d'air	Monocylindre
TRANSMISSION & EMBRAYAGE	
Transmission	8JS85TE (Manuelle synchronisée 8 AV/2 AR)
Embrayage (mm)	Monodisque - 350
CHÂSSIS & DIRECTION	
Dimensions (mm)	865×250×80×(6+5) - Double cadre riveté de largeur égale
Suspension avant	9 lames de ressort semi-élliptiques avec stabilisateurs
Suspension arrière	10 ressorts à lames principaux et 9 ressorts à lames d'étau
Réservoir (L)	Acier de 200 avec antivol
Direction	RHD direction assistée
ESSIEUX	
Essieu avant (T)	3,6
Essieu arrière (T)	10
FREINS	
Frein de service	Frein à air comprimé à double circuit
Frein de stationnement/frein d'urgence	Frein à mains, agit sur les roues arrière
PNEUMATIQUES	
Pneus	9.00 R 20
CABINE CONDUCTEUR	
CABINE SIMPLE - TROIS SIÈGES AVEC COUCHETTE	✓
Inclinable hydrauliquement	45° à l'avant
Système d'essuie-glace à 2 bras à 3 vitesses	✓
Siège conducteur réglable	✓
Système de chauffage et ventilation	✓
Double pare-soleil intérieur	✓
Toit ouvrant	✓
Radio & Interface USB	✓
Direction réglable roues	✓
Klaxon	✓
Ceinture de sécurité	✓
DIMENSIONS & POIDS	
Dimensions hors tout : L×I×H (mm)	8960×2480×2680
Empattement (mm)	5200
Angle d'approche (°)	26
Angle de fuite (°)	12
Charge utile (Kg)	12000
Poids à vide (Kg)	5700
Poids total à charge (Kg)	16000
Dimensions plateau : L×I×H (mm - m ²)	6800×2300×550 - 8.6
Épaisseur (mm)	Plancher : 3 - Côté : 1,2
PERFORMANCE	
Vitesse maximale de conduite (km/h)	95
Pente maximale franchissable (%)	32
Garde au sol minimale (mm)	260
Rayon de braquage minimal (m)	Sup 10,5
AUTRES ÉQUIPEMENTS	
Extincteur d'incendie	✓
Protection frontale de la partie inférieure du carter et de l'intercooler	✓
Avertisseur de marche arrière	✓
Batterie 2×12 V	✓
Phares antibrouillard	✓

LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS TECHNIQUES POUR AMÉLIORER LES PRODUITS SANS PRÉAVIS

HOMAN 12T PLATEAU RIDELLES ET CAISSE METALLIQUE