

SINOTRUK



AD ART DEPARTMENT

1AN
OU 30.000 KM

HOMAN

 5T CAISSE FRIGORIFIQUE

☎ **27 21 211 111**

ABIDJAN : YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE - BD VALÉRY GISCARD D'ESTAING - COCODY BD MITTERRAND

SAN-PÉDRO : ZONE INDUSTRIELLE DALOA : QUARTIER COMMERCE BOUAKÉ : ROND-POINT DE LA CATHÉDRALE

🌐 @RIMCOMOTORS 📱 @RIMCOCAMIONBUS 🌐 WWW.RIMCO-MOTORS.COM 📺 @RIMCOMOTORS_CAMION_BUS



FEUILLE TECHNIQUE SINOTRUK

MOTEUR	
Marque	SINOTRUK
Modèle	YN4102QBZL - Norme antipollution Euro II - 6 cylindres en ligne avec refroidissement à eau - Turbocompresseur
Moteur	4 temps à injection directe
Puissance maximale	116 CH (85 kW) à 3 200 rpm selon DIN
Couple maximal	320 Nm à 1800-2200 rpm
Cylindrée (L)	3,76
Consommation en carburant N/C	N/C
Quantité de remplissage d'huile moteur (L)	10
Quantité de remplissage du système de refroidissement (L)	20
Filtre à carburant	3 filtres à gasoil dont 1 avec séparateur d'eau
Compresseur d'air	Monocylindrique
TRANSMISSION, EMBRAYAGE & ARBRE D'HÉLICE	
Transmission	Modèle WLY6T50C (6 avant et 1 arrière)
Embrayage	Monodisque - 325
CHÂSSIS & DIRECTION	
Châssis standard	Profil en U de section 800×196×60×6 - Double cadre riveté de largeur égale
Suspension avant	11 ressorts à lames semi-elliptiques avec amortisseurs et barres stabilisatrices
Suspension arrière	9 ressorts à lames principaux et 7 ressorts à lames d'étai
Réservoir (L)	120 - Avec bouchon verrouillable
Direction	RHD, direction assistée hydraulique
ESSIEUX	
Essieu avant (T)	2,4
Essieu arrière (T)	4,2
FREINS	
Frein de service	À air comprimé à double circuit
Frein de stationnement/frein d'urgence	Frein à mains, agit sur les roues arrière
PNEUMATIQUES	
Jantes	En acier 5.50-16.6
Pneus	8.25R 16 avec une roue de secours
CABINE	
CABINE STANDARD + COUCHETTE AVEC TROIS SIÈGES	
Inclinable hydrauliquement	✓
Inclinable hydrauliquement	45° à l'avant
Système d'essuie-glace à 2 bras à 3 vitesses	✓
Siège conducteur réglable	✓
Système de chauffage et de ventilation	✓
Double pare-soleil intérieur	✓
Toit ouvrant	✓
Radio et interface USB	✓
Ceintures de sécurité	✓
Direction réglable roues	✓
Klaxon	✓
Climatisation	x
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions hors tout : L×l×H (mm)	6190×2250×3120
Dimensions plateau - caisse : L×l×H (mm - m³)	4200×2050×500 - 4.3
Empattement (mm)	3360
Angle d'approche (°)	18
Angle de fuite (°)	15
Charge Utile (kg)	5000
Poids à vide (kg)	3960
Poids total à charge (kg)	8400
PERFORMANCE	
Vitesse maximale de conduite (km/h)	95
Pente maximale (%)	32
Garde au sol minimale (mm)	218
Rayon de braquage minimal (m)	Sup 7.2
AUTRES ÉQUIPEMENTS	
Extincteur d'incendie	✓
Protection frontale de la partie inférieure du carter et de l'intercooler	✓
Avertisseur de marche arrière	✓
Batterie 2×12 V	✓
Phares antibrouillard	✓

LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS TECHNIQUES POUR AMÉLIORER LES PRODUITS SANS PRÉAVIS

5T CAISSE FRIGORIFIQUE