

# SINOTRUK



ART DEPARTMENT

**1AN**  
ou 30.000 KM

**HOWO** 25T PLATEAU ET  
GRUE 12T 6X4

☎ **27 21 21 111**

ABIDJAN : YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE - BD VALÉRY GISCARD D'ESTAING - COCODY BD MITTERRAND

SAN-PÉDRO : ZONE INDUSTRIELLE DALOA : QUARTIER COMMERCE BOUAKÉ : ROND-POINT DE LA CATHÉDRALE

 @RIMCOMOTORS  @RIMCOCAMIONBUS  [WWW.RIMCO-MOTORS.COM](http://WWW.RIMCO-MOTORS.COM)  @RIMCOMOTORS\_CAMION\_BUS



**RIMCO  
MOTORS**



# TECHNE TECHNIQUE SINOTRUK

<b>MOTEUR</b>	
Marque	SINOTRUK
Modèle	WD615.69 - Norme d'émission Euro II - 6 cylindres en ligne avec refroidissement à eau - Turbocompresseur et Intercooler
Moteur	4 temps à injection directe
Puissance maximale	336 Cv (247 KW) à 2 200 rpm selon DIN
Couple maximal	1350 Nm à 1100-1600 rpm
Course	130
Cylindrée (L)	9,726
Consommation spécifique de carburant (g/kWh)	37 L/100 km
Quantité de remplissage d'huile moteur (L)	32
Quantité de remplissage du système de refroidissement (L)	40
Filtre à carburant	3 dont 2 avec séparateur d'eau
Compresseur d'air bicylindre	✓
<b>TRANSMISSION - EMBRAYAGE &amp; ARBRE D'HÉLICE</b>	
Transmission	Modèle HW19710 (12 avant et 2 arrière)
Embrayage	Monodisque - 430
<b>CHÂSSIS &amp; DIRECTION</b>	
Châssis standard	Profil en U de section 320x90x8 - Double cadre riveté de largeur égale
Suspension avant	10 ressorts à lames semi-elliptiques avec amortisseurs et barres stabilisatrices
Suspension arrière	12 ressorts à lames semi-elliptiques avec barres stabilisatrices
Réservoir (L)	400 - Avec bouchon verrouillable
Direction	ZF8118, direction assistée hydraulique
Bloc de différentiel	Interroues et interponts
<b>ESSIEUX</b>	
Essieu avant (T)	9
Essieu arrière (T)	2x16
<b>FREINS</b>	
Frein de service	À air comprimé à double circuit
Frein de stationnement/frein d'urgence	✓
Frein auxiliaire sur échappement moteur avec système ABS	✓
<b>PNEUMATIQUES</b>	
Jantes	9.0x20 10 trous-acier
Pneus	13R22.5 avec une roue de secours
<b>CABINE</b>	
CABINE LONGUE AVEC COMMANDE AVANCÉE ENTIÈREMENT EN ACIER	✓
Couchette climatisée	✓
Inclinable hydrauliquement	55° à l'avant
Suspension entièrement flottante et amortisseur avec stabilisateur transversal	✓
Système d'essuie-glace à 2 bras à 3 vitesses	✓
Pare-brise stratifié - Antenne radio moulée	✓
Siège conducteur à réglage pneumatique et siège copilote rigide	✓
Système de chauffage et de ventilation - Volet de toit réglable	✓
Pare-soleil et volant réglable - Klaxon pneumatique - Ceinture de sécurité	✓
Radio/magnétophone stéréo	✓
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>	
Dimensions hors tout : LxIxH (mm)	11184x2496x3900
Dimensions plateau : LxIxH (mm)	7000x2300x600
Empattement (mm)	5200 + 1400
Porte-à-faux avant	1500
Porte-à-faux arrière	3084
Angle d'approche (°)	16
Angle de fuite (°)	10
Charge Utile (Kg)	24500
Poids à vide (Kg)	16500
Poids total à charge (Kg)	4100
<b>PERFORMANCE</b>	
Vitesse maximale de conduite (km/h)	95
Pente maximale (%)	34
Garde au sol minimale (mm)	314
Rayon de braquage minimal (m)	22
<b>AUTRES ÉQUIPEMENTS</b>	
Gyrophare	✓
Sellette 3,5" JOST	✓
Extincteur d'incendie	✓
Double filtre à air	✓
Avertisseur de marche arrière	✓
Batterie 2x12 V 165 Ah	✓
Phares antibrouillard	✓
Barre arrière anti-encastrement	✓

LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS TECHNIQUES POUR AMÉLIORER LES PRODUITS SANS PRÉAVIS

## HOWO 25T PLATEAU ET GRUE 12T 6X4