

SINOTRUK



AD ART DEPARTMENT

1 AN
OU 30.000 KM

HOWO TOUPIE À BÉTON
12M³ 8x4

☎ **27 21 211 111**

ABIDJAN : YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE - BD VALÉRY GISCARD D'ESTAING - COCODY BD MITTERRAND

SAN-PÉDRO : ZONE INDUSTRIELLE DALOA : QUARTIER COMMERCE BOUAKÉ : ROND-POINT DE LA CATHÉDRALE

🌐 @RIMCOMOTORS 📱 @RIMCOCAMIONBUS 🌐 WWW.RIMCO-MOTORS.COM 📺 @RIMCOMOTORS_CAMION_BUS



IGHE ALPHANIQUE

SINOTRUK

MOTEUR	
Marque	SINOTRUK
Modèle du moteur	WD615.47 - Norme d'émission Euro II
Moteur	6 cylindres en ligne avec refroidissement à eau - Turbocompresseur et Intercooler 24 Soupapes
Puissance maximale	371 Cv (247 kW) à 2 200 rpm selon DIN
Couple maximal	1500 Nm à 1100-1600 rpm
Course	130
Cylindrée (L)	9,726
Taux de compression	17:01
Consommation spécifique de carburant (g/kWh)	191
Quantité de remplissage d'huile moteur (L)	32
Quantité de remplissage du système de refroidissement (L)	40
Filtre à carburant	3 dont 2 avec séparateur d'eau
Compresseur d'air bicylindre	✓
TRANSMISSION - EMBRAYAGE & ARBRE D'HÉLICE	
Transmission	Modèle HW19712 (12 avant et 2 arrière)
Embrayage	Embrayage monodisque à ressort diamètre 430 mm, fonctionnant hydrauliquement avec assistance pneumatique
CHÂSSIS & DIRECTION	
Châssis standard	Acier profilé en U et sous-châssis renforcé section de 300*80*(8+8) mm
Suspension avant	11 ressorts à lames semi-elliptiques avec amortisseurs et stabilisateurs télescopiques hydrauliques à double action
Suspension arrière	12 ressorts à lames semi-elliptiques avec ressort de bougie et stabilisateur
Réservoir (L)	400 - Avec bouchon verrouillable
Direction	ZF8118, direction assistée hydraulique
Bloc de différentiel	Interroues et interponts
FREINS	
Frein de service	À air comprimé avec double circuit
Frein de stationnement/frein d'urgence	✓
Système ABS	✓
PNEUMATIQUES	
Jantes	9.0x22.5 10 trous-acier
Pneus	13R22.5 avec une roue de secours
CABINE	
CABINE LONGUE AVEC COMMANDE AVANCÉE ENTIÈREMENT EN ACIER	✓
Couchette climatisée	✓
Inclinable hydrauliquement	55° à l'avant
Suspension entièrement flottante et amortisseur avec stabilisateur transversal	✓
Système d'essuie-glace à 2 bras à 3 vitesses	✓
Pare-brise stratifié - Antenne radio moulée	✓
Siège conducteur à réglage pneumatique et siège copilote rigide	✓
Système de chauffage et de ventilation - Volet de toit réglable	✓
Pare-soleil et volant réglable - Klaxon pneumatique - Ceinture de sécurité	✓
Radio/magnétophone stéréo	✓
DIMENSIONS ET POIDS	
Empattement	1800 + 3200 + 1350
Porte-à-faux	Avant 1500/arrière 1895
Angle d'approche/de fuite (°)	19/18
Longueur hors tout	10700
Largeur hors tout	2500 + A40:B49
Hauteur hors tout	3990
Charge utile	35000
Poids à vide (kg)	16000
Poids total à charge (kg)	51000
Capacité de charge de l'essieu	Avant 9500/arrière 16000x2
Volume de la citerne (m³)	12 m³
PERFORMANCE	
Vitesse maximale de conduite (km/h)	95
Dénivelé maximal (%)	37
Garde au sol minimale (mm)	314
Rayon de braquage minimal (m)	21,2
AUTRES	
Gyrophare - Sellette 3,5" JOST- Extincteur d'incendie - Avertisseur de marche arrière - Phares antibrouillard - Barre arrière anti-encastrement - Double filtre à air	

LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS TECHNIQUES POUR AMÉLIORER LES PRODUITS SANS PRÉAVIS

HOWO TOUPIE À BÉTON 12M³ 8x4